

YW-10型液位计 上海博取

产品名称	YW-10型液位计 上海博取
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海博取 型号:YW-10
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点，适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20ma或rs485(modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种dcs系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：

- l 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。
- l 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。
- l 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。
- l 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
- l 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

技术指标

测量范围： 0 ~ 15m (根据实测量程选定)

盲区： 0.25m ~ 0.6m

测距精度： 0.3% (标准条件)

测距分辨率： 1mm

压力： 常压

仪表显示： 自带lcd显示液位或空间距离

模拟输出： 4 ~ 20ma

数字输出： rs485、 modbus协议或定制协议

供电电压： dc24v/ac220v，防雷装置内置

环境温度： - 20 ~ + 60

防护等级： ip65

本产品的加工定制是是，品牌是上海博取，型号是YW-10，测量范围是0-15，分辨率是0.01，供电电压是24/220V，外形尺寸是227*68（mm），防爆等级是IP65，测量精度是0.01，规格是1