

# 污水处理厂用超声波液位差计，液位差计

产品名称	污水处理厂用超声波液位差计，液位差计
公司名称	大连东联仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东联 型号:EUTG21-PS
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路53号
联系电话	15842420620

## 产品详情

大连东联仪器仪表有限公司超声波液位差计产品说明：

本仪表具有如下特点：

- 1 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。
- 1 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。
- 1 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。
- 1 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
- 1 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

## 2、技术指标

测量范围： 0~15m（根据实测量程选定）

盲区： 0.25m~0.7m

测距精度：  $\pm 0.3\%fs$ （标准条件）\*

测距分辨率： 1mm

压力： 4个大气压以下

仪表显示： 自带lcd显示液位或空间距离

模拟输出： 4 ~ 20ma

数字输出： rs485、 modbus协议或定制协议

控制输出： 2路继电器

供电电压： dc24v/ac220v， 防雷装置内置

环境温度： - 20 ~ + 60

防护等级： ip65

\* fs： 超声波液位计的量程；标准条件：室内无风环境=en-us ?? p e ' ?????? `[?? st-font-family: "times new roman">1. 仪表前面板见下图：

本产品的加工定制是是，品牌是东联，型号是EUTG21-PS，测量范围是0-10m，分辨率是0.01，供电电压是220，外形尺寸是185\*230\*220（mm），防爆等级是IP65，测量精度是0.01，规格是0-10M