

CZ 系列标准化工泵系列

产品名称	CZ 系列标准化工泵系列
公司名称	永嘉县信得利泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CZ332-160 材质:不锈钢
公司地址	浙江永嘉县永嘉县瓯北镇马岙工业区
联系电话	86 0577 67951633 13588922339

产品详情

cz标准化工流程泵

发布：化工泵厂家 日期：2011年03月18日1330

hcZ标准化工泵适用于化学和石油化学产业、炼油厂、造纸厂和纸浆业、制粮业等部门，可输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或含有固体颗粒的液体，还可以用于输送各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸，各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液或各种液态石油化工产品、有机化合物，以及其它有腐蚀性的原料和产品。cz泵是卧式、单级、单吸离心泵，其尺寸和机能符合din24256/iso2858尺度，cz化工泵的机能范围包括了ih系列标准化工泵的所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过ih型泵，是化学和石油化学产业、炼油厂、造纸厂和纸浆业、制粮业等领域的理想泵型。

cz标准化工流程泵

cz化工泵的性能：流量（q）3.2-2000m³/h扬程（h）7-160m工作温度（t）-80-300度工作压力（p）2.5mpa

cz泵设计特点：作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填密封（可冷却，也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面非平衡型机械密封。滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体，以平衡径向力。轴承架，包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计，采用pn16、pn25两种（依据材料的差别）。

hcz标准化工泵详细性能参数表

型号	泵额定转速n=2900r/min					泵额定转速n=1450r/min				
	流量	扬程	汽蚀余量	效率	介质比重为1.3 5时 配用电 机功率 及型号	流量	扬程	汽蚀余量	效率	介质比 重为1.3 5时 配用电 机功率 及型号
	m ³ /h	m	m	%		m ³ /h	m	m	%	
cz32-16 0	7.5	34.5	2	62	y112m- 2 4kw	3.75	8.6	2	49	y90s-4 1.1kw
	12.5	32	2			6.3	8	2		
	15	30	2.5			7.5	7.5	2.5		
cz32-20 0	7.5	51.8	2	51	y132s2- 2 7.5kw	3.75	12.9	2	47	y90l-4 1.5w
	12.5	50	2			6.3	12.5	2		
	15	48	2.5			7.5	12	2.5		
cz32-25 0	7.5	82	2	40	y160m2 -2 15kw	3.75	20.5	2	37	y100l1- 4 2.2kw
	12.5	80	2			6.3	20	2		
	15	78.5	2.5			7.5	16.2	2.5		
cz40-16 0	15	34.2	2	63	y132s2- 2 7.5kw	7.5	8.55	2	60	y90l-4 1.5w
	25	32	2			12.5	8	2		
	30	30	2.5			15	7.5	2.5		
cz40-20 0	15	53.2	2	60	y160m1 -2 11kw	7.5	13.3	2	57	y100l1- 4 2.2kw
	25	50	2			12.5	12.5	2		
	30	47.6	2.5			15	11.9	2.5		
cz40-25 0	15	81.2	2	50	y180m- 2 22kw	7.5	20.3	2	48	y100l2- 4 3kw
	25	80	2			12.5	20	2		
	30	78.4	2.5			15	19.6	2.5		
cz40-31 5	15	126.8	2	50	y200l2- 2 37kw	7.5	32.4	2	45	y132s-4 5.5kw
	25	125	2			12.5	32	2		
	30	124	2.5			15	31.7	2.5		
cz50-16 0	30	36	2	73	y160m1 -2 11kw	15	9	2	70	y90l-4 1.5kw
	50	32	2.3			25	8	2.3		
	60	28.4	3.3			30	7.2	3.3		
cz50-20 0	30	55.2	2	72	y160l-2 18.5kw	15	13.5	2	70	y100l1- 4 2.2kw
	50	50	2.5			25	12.5	2		
	60	45.2	3.2			30	11.5	2.5		
cz50-25 0	30	84	2.5	64	y200l2- 2 37kw	15	21	2	59	y112m- 4 4kw
	50	80	2.5			25	20	2		
	60	75	2.5			30	18.8	2.5		
cz50-31 5	30	128	2.5	60	y280s-2 75kw	15	32.5	2	58	y132m- 4 7.5kw
	50	125	2.5			25	32	2.5		
	60	123	3			30	31.5	3		
cz65-16 0	60	37	3.8	74	y180m- 2 22kw	30	9.25	3	68	y100l1- 4 2.2kw
	100	32	4.3			50	8	3.4		
	120	28	5			60	7	3.7		
cz65-20 0	60	56	3.4	73	y200l2- 2 37kw	30	14	2.5	73	y112m- 4 4kw
	100	50	3.9			50	12.5	2.5		
	120	44	5.2			60	11	3		
cz65-25	60	88	30	71	y250m-	30	22	2.5	67	y132s-4

0	100	80	3.6		2	50	20	2.5		5.5kw
	120	74	4.5		5.5kw	60	18.5	3		
型号	泵额定转速n=2900r/min					泵额定转速n=1450r/min				
	流量	扬程	汽蚀余量	效率	介质比重为1.3	流量	扬程	汽蚀余量	效率	介质比重为1.3
	m3/h	m	m	%	5时 配用电动机功率及型号	m3/h	m	m	%	5时 配用电动机功率及型号
cz65-31 5	60	132	2.8	66	y280s-2 75kw	30	33.5	2	62	y160m-4 11kw
	100	125	3.2			50	32	2		
	120	119	4.2			60	30.5	2.5		
cz80-16 0	130	16	4.7	76	y180m-2 22kw	65	4	2.5	70	y112m-4 4kw
	150	22	5.3			70	5	2.8		
	160	26	5.8			75	8	3.5		
cz80-20 0	110	26	4.5	79	y225m-2 45kw	65	9	2.5	73	y160m-4 11kw
	130	26	5			75	11	2.9		
	150	38	5.8			80	12	3.6		
cz80-25 0	130	47	3.7	80	y280m-2 90kw	70	11	2	78	y160l-4 15kw
	150	55	4.5			85	17	2.3		
	180	75	5.5			90	19	3		
cz80-31 5	150	75	4	76.5	y315m1-2 132kw	70	18	2.5	72	y180m-4 18.5kw
	160	100	4.5			85	25	2.5		
	200	130	5			100	32	3		
cz80-40 0						75	30	2.5	63	y225s-4 37kw
						90	40	2.5		
						100	50	3		
cz100-2 00	150	61	4.5	81	y250m-2 55kw	60	15.3	2.5	80	y132m-4 7.5kw
	200	50	5			100	12.5	2.9		
	240	41	5.8			120	10.3	3.6		
cz100-2 50	120	90	3.7	81.5	y280m-2 90kw	60	22.5	2	75	y160m-4 11kw
	200	80	4.5			100	20	2.3		
	240	73	5.5			120	18.3	3		
cz100-3 15	120	132.5	4	75.5	y315m1-2 132kw	60	33.5	2.5	72	y180m-4 18.5kw
	200	125	4.5			100	32	2.5		
	240	120	5			120	30.5	3		
cz100-4 00						60	52	2.5	70	y225s-4 37kw
						100	50	2.5		
						120	58.5	3		
cz125-2 50						120	23	2.5	84	y180l-4 22kw
						200	20	2.8		
						240	18	3		
cz125-3 15						120	35.6	3	79	y225s-4 37kw
						200	32	3.5		
						240	29.4	4		
cz125-4 00						120	55.8	3	74.5	y280s-4s 75kw
						200	50	3.5		
						240	47	4		
cz150-2 50						240	23	3	85	y225m-4

泵型号	泵额定转速n=2900r/min					泵额定转速n=1450r/min				
	流量	扬程	汽蚀余量	效率	介质比重为1.3 5时 配用电动机功率及型号	流量	扬程	汽蚀余量	效率	介质比重为1.3 5 时配用电动机功率及型号
	m3/h	m	m	%		m3/h	m	m	%	
cz150-3 15						240	35.6	3	82.5	y280s-4
						400	32	3.5		
						460	29.4	4		75kw
cz150-4 00						240	55.8	3	80	y315s-4
						400	50	3.5		
						460	47	4		110kw
cz150-5 00						340	50	3.5	78	y315m2
						360	65	4		-4
						400	70	4.3		160kw
cz200-2 50						500	10	3.5	85	y225s-4
						540	11	4.2		
						600	12	4.5		37kw
cz200-3 15						500	13	4.5	83.5	y280s-4s
						600	20	4.5		75kw
						650	24	5		
cz200-4 00						500	40	4.5	84	y315m2
						550	45	4.8		-4
						650	52	5		18.5kw
cz200-5 00						450	40	4.5	81.5	
						550	55	4.8		
						650	65	5		
cz250-3 15						800	16	4.5	86	
						900	20	5		
						950	22	5.5		
cz250-4 00						800	24	4.9	83	
						900	38	5		
						1000	44	5.5		
cz250-5 00						850	45	5.5	85	
						1000	55	5.5		
						1200	80	6		
cz300-4 00						1300	20	5.5	87	
						1400	30	5.5		
						1500	40	6		
cz300-5 00						1100	40	5.5	83.5	
						1300	50	5.5		
						1500	60	6		

本产品的品牌是信得利，型号是CZ332-160，材质是不锈钢，驱动方式是气动，性能是变频，泵轴位置是

卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是7.5 (m³/h) ，扬程是34.5 (m)