

Ry40-25-160 防爆油泵RY型耐高温油泵导热油泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | Ry40-25-160 防爆油泵RY型耐高温油泵导热油泵 |
| 公司名称 | 天津市凯昆泵阀有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:RY40-25-160 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区11-104 |
| 联系电话 | 15022125527 |

产品详情

| |
|---|
| <p>概述 ry型高温导热油泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料（分三类：1.ht200;ii.zg230-450;iii.1cr18ni9ti,ocr18ni12-mo2ti）</p> |
| <p>适用范围 1、石油及化学工业 2、油脂工业 3、合成纤维工业 4、纺织印染工业 5、塑料及橡胶工业 6、造纸工业 7、木材工业 8、建筑业 另外，还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。</p> <p>性能范围（按设计点） 1、流量1-500m³/h; 2、扬程10-125m; 3、温度-20。c-350。c；</p> |

型号意义：以ry100-65-200a为例

| | | | | |
|-----|--------|--------|--------|------------------------|
| ry | 100 | 65 | 200 | a |
| 热油泵 | 泵体入口直径 | 泵体出口直径 | 叶轮名义外径 | 表示叶轮外径第一次切割（d、e表示变型叶轮） |

ry型风冷式热油泵性能参数表

| 泵型号 | 流量m ³ /h | 扬程m | 转速 nr/min | 功率 kw | | 效率 % | 电机 (y型) 机座号 |
|--------------|---------------------|-----|-----------|-------|------|-------|----------------|
| | | | | 轴功率 | 配用功率 | | |
| 15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
| 15-15-100a | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | ao2-7122 |
| 15-15-100b | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | ao2-7112 |
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | ao2-7112 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90l |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90s |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90s |
| 50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100l |
| 50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132sl |
| 50-32-200a | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112m |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160ml |
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132s1 |
| 65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132s2 |
| 65-40-200a | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132s1 |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160m2 |
| 65-40-250a | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132s2 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200l1 |
| 65-40-315a | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180m |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160m2 |
| 80-50-200a | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160m1 |
| 80-50-200b | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132s2 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180m |
| 80-50-250a | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160m2 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225m |
| 80-50-315a | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200l1 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180m |
| 100-65-200a | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180m |
| 100-65-200b | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160m2 |
| 100-65-200c | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160m2 |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200l2 |
| 100-65-250a | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200l2 |
| 100-65-250b | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200l1 |
| 100-65-250c | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200l1 |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280s |
| 100-65-315a | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250m |
| 100-65-315b | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250m |
| 100-65-315c | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225m |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225m |
| 125-100-200a | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200l2 |
| 125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250m |
| 125-100-250a | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250m |
| 125-100-250b | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225m |
| 125-100-250c | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225m |
| 125-100-250d | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225m |
| 150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280s |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|----|------|------|-----|------|------|
| 150-150-200a | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250m |
| 200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280s |
| 200-150-400a | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280s |
| 250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315s |
| 250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315m |
| 250-200-500a | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280m |

本产品的品牌是泊头，型号是RY40-25-160，材质是铸钢，驱动方式是电动，原理是齿轮泵，性能是耐高温，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是单级，叶轮结构是开放式叶轮，适用范围是机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。，产品别名是导热油泵，流量是10（m³/h），扬程是28（m）