

MFY-I耐磨泵 工业泵

产品名称	MFY-I耐磨泵 工业泵
公司名称	深圳市晟峰商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:65MFY30-30-I 材质:衬氟
公司地址	中国 广东 深圳市 龙岗区坂田五和大道北元征科技工业园
联系电话	86 0755 28895562 13828870335

产品详情

产品综述：

40mfy8-20-i 40mfy8-30-i 50mfy15-30-i、50mfy15-50-i 65mfy30-30-i
65mfy30-50-i、80mfy50-30-i 80mfy50-50-i 100mfy100-30-i100mfy100-50

产品用途：

本产品广泛适用于：酸碱、盐、油类、食品饮料、酒类、有机溶剂等液体，尤其适用于输送含细颗粒状的强腐蚀性液体。使用温度：-20 ~ 80

产品设计特点：

无泄漏

负压装置压滤机泵在引进国外离心泵最新技术的基础上，结合公司多年生产经验改进而成。密封采用负压装置：轴密封处处于泵吸入口处，吸入口属于负压环境，因此泵在运行时，大气压高于轴封处压力，可有效保证泵的密封性能，使轴封处基本达到无泄漏。

长支架结构

采用长支架结构、非刚性联接方式。泵运转时产生的轴向力大部分由泵轴承箱的轴承承受，电机承受的轴向力减小，延长了泵与电机的使用寿命。

无堵塞

采用轴向进口，径向出口方式，叶轮采用半开式、流道宽，在输送含有颗粒的浆料时不易堵塞，抗结晶

、耐颗粒。

本产品的品牌是腾龙，型号是65MFY30-30-I，材质是衬氟，驱动方式是磁力，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是双吸式，叶轮数目是多级，适用范围是酸碱、盐、油类、食品饮料、酒类、有机溶剂等液体，尤其适用于输送含细颗粒状的强腐蚀性液体，流量是10（m³/h），扬程是17（m）