

RK系列径向柱塞泵 实惠 支持来图加工

产品名称	RK系列径向柱塞泵 实惠 支持来图加工
公司名称	德州市德城区卓越液压机具厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RK径向柱塞泵 工作压力:22.5----100
公司地址	德州市德城区
联系电话	18353450302

产品详情

【径向柱塞泵产品介绍】产品特点及用途：rk系列径向柱塞泵，是按西德fag公司的引进技术制造的产品，技术先进，性能优良，最高工作压力为100mpa，具有寿命长、效率高、自吸性能好，体积小、重量轻、结构简单、规格齐全、操作方便等特点。该系列泵按柱塞径向排列平面数分为单排和双排两类。每排最多可安装七个柱塞，该泵可制出一个输出油口，亦可制造数个压力及流量分别独立的输出油口，各输出油口的流量和工作压力决定于与各输出油口相连的柱塞数量和直径。、注意事项：

- 1、本泵安装尺寸见图一所示，法兰上和 63f8和4-m8。
- 2、本泵工作介质为yb-n32液压油，不得随意更换其它牌号油，同时要求用120目滤网进行过滤。
- 3、油泵正常工作温度为20—60，油温过高须采用降温措施，油温过低不得直接工作，须进行加温方可工作。
- 4、油泵安装使用时，注意进油口的中心线不得超过500mm。
- 5、在进油部分未充满油液之前，不得带压起动。
- 6、本泵工作压力不得超过该泵额定压力，以免影响正常使用。

本产品的品牌是卓越液压，型号是RK径向柱塞泵，工作压力是22.5----100，柱塞直径是8.5（mm），重量是22（kg），转速是1450（r/m），柱塞数是4，材质是铸钢，驱动方式是电动，用途是试压泵，类型是径向柱塞泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，叶轮结构是封闭式叶轮，流量是120（m³/h），规格是RK单排，RK双排，RK多排