

医用手术刀具清洗机 台面设备 超声波清洗机

产品名称	医用手术刀具清洗机 台面设备 超声波清洗机
公司名称	连云港欧倍洁医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:一体式 适用领域:医疗行业
公司地址	连云港经济技术开发区东方大道东路1号光伸科技企业孵化器A1-1号楼3号
联系电话	0518-85763775 18961330440

产品详情

主要特点：

- 1，清洗槽加长到70cm，目前国内使用的各种器械、腔镜都可以清洗；
- 2，外观紧凑，占用空间极小，对拥挤的供应室、手术室尤为重要；
- 3，电脑控制，电脑控制可以调节超声功率，达到最佳清洗效果又不伤害物品；
- 4，超声时间可调、温度可调，最佳的清洗温度和清洗时间可以保证最佳清洗效果；
- 5，由于清洗槽容积小而长可以用很少的酶清洗剂就可以达到清洗效果，降低成本；
- 6，缺水保护，无水断电能有效保护设备不被损坏。

超声工作原理：

超声波清洗器是利用超声波发生器所发出的高频振荡讯号，通过换能器转化成高频机械振荡而传播到介质—清洗溶液中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向长波成的负压区形成、生长而在正压区迅速闭合，在这种称之为“空化”效应的过程中气泡闭合可形成超过1000个气压的瞬间高压，连续不断产生的高压就像一连串小“爆炸”不断地冲击物体表面，使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到物件表面净化的目的。

主要技术指标：

- 1.超声工作频率：40khz

2.输入超声电功率：600w

3.加热器电功率：600w

4.温度控制范围：0 -40

5.超声工作时间设定：1-99min

6.清洗槽容量：700 × 300 × 160mm

7.外形尺寸：770 × 340 × 345mm

8.连续工作：1h

9.电 源：220v ± 10% 50hz

10.重 量：约35kg

11.内外壳材料：优质304不锈钢

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是医疗行业，用途是商用，槽数是1，型号是DYQC-35，超声清洗频率是40HZ，清洗温度是0-40（ ），工作方式是电脑控制连续工作，外形尺寸是770 × 340 × 345mm（ cm ），品牌是欧倍洁，功率是1200W