

单槽式超声波清洗机 超声波清洗机 超音波机 超声波设备

产品名称	单槽式超声波清洗机 超声波清洗机 超音波机 超声波设备
公司名称	东莞市桥头鸿霖超声波机械设备厂
价格	面议
规格参数	类型:一体式 适用领域:五金行业
公司地址	东莞市桥头镇东深路朗厦路段
联系电话	0769-86208558 13825796416

产品详情

应用范围：

*适用部门：电子车间 工矿企业 钟表业 眼镜业 珠宝首饰业等

*清洗物件：电子产品 钟表 眼镜 珠宝首饰 玻璃器皿 线路板 汽车零件 五金零配件等

清洗原理：

超声波清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质，清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，存在于液体中的微小气泡（空化核）在声场的作用下振动，当声压达到一定值时，气泡迅速增长，然后突然闭合，在气泡闭合时产生冲击波，在其周围产生上千个大气压力，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中，当团体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时，油被乳化，固体粒子即脱离，从而达到清洗件表面净化的目的。

产品特点：

*使用溶剂清洗

*大功率换能器清洗效果显著，可用肉眼观察到

*全不锈钢制作，高档耐用

*配制全不锈钢清洗篮

*可调式加温系统

*持续生产，提高效力

整机参数：

超声波清洗机hl-1024型特点

全不锈钢外壳与盖子、内胆；

结构牢固，不易破损，经久耐用；

大功率换能器清洗效果显著；

使用水基、酒精等溶剂清洗；

数显式可调整功率、清洗时间

可调整温度0-110 ；

整机设计为工业大批量生产使用

hl-1024定时加温型超声波清洗机规格表：

超声波频率：28khz

内胆材料：全不锈钢焊接槽sus304-2.0t

外壳材料：sus304-0.8t

容量：90l

时间控制：电子定时1-60分钟

电源： ac220-240v，50/60 h z

超声波功率：1400w，24枚震头

加热功率：4000w

内胆尺寸：600mm*400mm*400mm

外形尺寸：720mm*520mm*690mm

包装尺寸：820mm*620mm*790mm

n.w. 36kg

g.w. 42kg

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是五金行业，用途是工业用，槽数是1，型号是HL-1024，超声清洗频率是28KHz，清洗温度是可调（ ），工作方式是手动，外形尺寸是72*52*69（cm），品牌是鸿霖，功率是1200W