

# 南京消防楼梯 消防楼梯栏杆 安徽得心

产品名称	南京消防楼梯 消防楼梯栏杆 安徽得心
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

## 产品详情

室内做钢结构的消防楼梯，规范是否有规定消防楼梯的宽度一、二级耐火等级的公共建筑建筑，而且属于人员密集场所，它要符合以下消防要求：1、应设置封闭楼梯间。依据《建筑设计防火规范》5.3.5下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间（包括首层扩大封闭楼梯间）或室外疏散楼梯：1医院、疗养院的病房楼；2旅馆；3超过2层的商店等人员密集的公共建筑；4设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑；5超过5层的其它公共建筑。依据《建筑设计防火规范》5.3.14疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

封闭楼梯间指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间。封闭楼梯间有墙和门与走道分隔，比敞开楼梯间安全。但因其只设有一道门，在火灾情况下人员进行疏散时难以保证不使烟气进入楼梯间，消防楼梯安装，所以，南京消防楼梯，对封闭楼梯间的使用范围应加以限制。多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间。具体如下：?1．建筑、旅馆、老年人建筑；?2．设置歌舞娱乐放映游艺

场所的建筑。

1米，而且房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离不应大于40米。5.3。8公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2个，楼梯消防验收，该房间相邻2个疏散门近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时，可设置1个：房间位于2个安全出口之间，且建筑面积小于等于120m<sup>2</sup>，疏散门的净宽度不小于0.9m；除托儿所、幼儿园、老年人建筑外，房间位于走道尽端，且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m；歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m<sup>2</sup>的房间。防火间距不应小于6米。装修材料必须用不燃或难燃材料。

南京消防楼梯-消防楼梯栏杆-安徽得心(推荐商家)由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司是一家从事“楼梯,铁艺,金属制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“得心”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽得心在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事合肥铁艺防盗窗，安徽铁艺防盗窗，铁艺防盗窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。