

北京全自动软化水设备厂家

产品名称	北京全自动软化水设备厂家
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

产品详情

全自动软化水设备网站专业为您提供全自动软化水设备介绍,全自动软化水设备型号及全自动软化水设备的使用说明,欢迎前来向我们咨询全自动软化水设备价格和全自动软化水设备相关信息

全自动软化水设备是将软化水设备运行及再生的每一个步骤实现自动控制,并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软化水设备主要由富莱克或阿图祖多路控制阀、树脂罐、001*7树脂、盐箱及管路系统组成。

全自动软化水设备性能特点:全自动软化水设备可分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式,满足用户不同用水需求。流量型是根据所设定的流量来控制再生,流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间,由设定时间来控制再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期,24小时内任意选择再生时间)。全自动软化水设备自动化程序高,采用进口全自动控制多路阀系统,可实现运行、再生的自动化,再生时的反洗,吸盐慢洗,快速冲洗,盐箱注水等程序也完全自动运行,无需人为干涉。用户只需定期加入再生剂(NaCl),即可实现全自动供应软化水。再生盐耗、水耗低,设备只是在再生时运转,耗电量极低(一般小于10W)。结构合理,占地面积小,设计选型灵活,适应范围广。

全自动软化水设备产品结构:1.进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。2.抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。3.均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。4.进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。

全自动软化水设备主要技术参数 1、进水温度5-50℃; 2、出水硬度 0.03mmol/l;
3、处理流量超过20吨/小时的用户,可以增加组合套数直到要求的流量; 4、当原水硬度 8mmol/l时可加大一级选型,但应提供水源水质分析报告,以确保所选设备的经济可靠运行

全自动软化水设备应用范围:广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。

全自动软化水设备安装要求：

地基需水平，就近设置地漏或排水沟，以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。