

有机颜料烘干机，染料带式烘干机，矿产品干燥机

产品名称	有机颜料烘干机，染料带式烘干机，矿产品干燥机
公司名称	江阴市华力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江阴华力 适用物料:多种可用
公司地址	江阴市镇澄路2058号
联系电话	6608108 15206158195

产品详情

概述：dwt脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备，具有较强的针对性，实用性，能源效率高，广泛用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥，如：蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋等，已拥有用户50多家，在线设备80多台套，是国内最富经验的蔬菜干燥设备生产企业，工厂科技人员长期跟踪服务于这些用户，深入用户进行调试研究，得到第一手实践资料并结合国外先进技术，不断改进完善设备，到目前为止，已开发了对第三代dwt系列蔬菜脱水干燥机，我们在为用户生产制作设备时，根据所需干燥产品的特性，用户工艺要求，结合十几年来积累的经验，为用户设计制作出最适用，品质最佳的蔬菜干燥设备。应用：能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产，同时能最大限度的保留产品的营养成分及颜色等。

干燥的典型物料有：蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。特点：干燥面积、风压、风量、干燥温度、网带速度均可调节，以适应蔬菜的特性及品质要求。

可根据蔬菜的不同特点，采用不同的工艺水流程及添加配套必要的辅助设备。原理：蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时，冷空气通过热交换器进行加热，采用科学合理循环方式，使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换，机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环，最后排出低温高湿度的空气，平稳高效地完成整个干燥过程。

技术参数表：

型号	dwt1.6- (加料台)	dwt1.6- (中间台)	dwt1.6- (出料台)	dwt2- (加料台)	dwt2- (中间台)	dwt2- (出料台)
网带宽m	1.6	1.6	1.6	2	2	2
干燥段长m	10	10	8	10	10	8
铺料厚度mm	100	100	100	100	100	100
使用温度	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150

换热面积m ²	525	398	262.5	656	497	327.5
蒸汽压力 mpa	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8
干燥时间h	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2
装机功率kw	15.75	12.75	9.55	20.75	16.75	12.55
外形尺寸m	12 × 1.81 × 1. 9	12 × 1.81 × 1. 9	10 × 1.81 × 1. 9	12 × 2.4 × 1.9 2	12 × 2.4 × 1.9 2	10 × 2.4 × 1.9 2

注：1、将上表中统一规格的网带干燥机加料台、中间台、出料台三台串联使用，保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求，显著提高产量，有效保证产品质量。

2、设备高度不包括风机、风管高度。

3、部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

复制去google翻译翻译结果

本产品的加工定制是是，品牌是江阴华力，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是医药、食品、化工、蔬菜，传热面积是400（m²），转速是变频调速（r/min），功率是22（kw），外形尺寸是10x2x4（m），占地面积是22（m²），重量是7000（kg）