

# 泰科连接器,superseal 1.5 series 282105-1

产品名称	泰科连接器,superseal 1.5 series 282105-1
公司名称	苏州福迈电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:282105-1 应用范围:汽车
公司地址	苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系电话	13584828412

## 产品详情

### 282105-1资料说明

#### 产品类型特性:

产品系列= amp superseal 1.5 series™

产品类型=连接器组件

连接器类型=壳体

密封=否

电线/电缆形式=导线

接线方式=压接

应力减低装置=无

#### 机械连接:

端子保持力= with

面板附件=无

配合固定装置类型=插销

contact retention type = secondary lock

### 电气特点:

触点额定电流(a) = 14

工作电压基准=直流

工作电压(vdc) = 24

### 端接特性:

线径规格(mm<sup>2</sup>) = 0.3 – 0.6, 0.75 – 1.5, 1.5 – 2.5

线径规格(awg) = 14 – 16, 15 – 18, 20 – 22

### 主体特性:

线类型=多股式绞线

配合固定装置=配备

### 触点特性:

端子类型=插头

multiple contact types = without

contact series = superseal 1.5

### 壳体特性:

连接器形式=插座

壳体材质=聚酰胺6.6 gf

壳体颜色=黑色

间距(mm [in]) = 6.00 [0.236]

配合方向识别=有

防反插方式=极化

**配置特性:**

位数= 3

排数= 1

get 0.64连接器系统=否

**行业标准:**

符合rohs/elv标准=符合rohs标准,符合elv标准

无铅焊接制程=和无铅工艺无关

rohs/elv符合记录=一直符合rohs

**环境:**

工作温度( ° c [ ° f]) = -40 – +125 [-40 – +257]

**使用条件:**

连接终端=电线/电缆

绝缘直径(mm [in]) = 1.40 – 1.70 [0.055 – 0.067], 1.80 – 3.30 [0.071 – 0.130]

使用=插头壳体

**操作/应用:**

应用=线对线

**包装特性:**

包装方式=盒装

包装数量= 1200

**其他:**

品牌= amp

如有其他相关问题，详情请咨询苏州福迈电子有限公司

0512-89172126

[www.furmay.com](http://www.furmay.com)

本产品的品牌是TE/泰科，型号是282105-1，应用范围是汽车，种类是线束/连接线/端子线，接口类型是AV，支持卡数是三合一，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率是低频，接触件材质是塑料，绝缘体材质是橡胶，芯数是11，针数是12