

## QBY-10隔膜泵 化工隔膜泵 隔膜泵厂 隔膜泵多少钱

产品名称	QBY-10隔膜泵 化工隔膜泵 隔膜泵厂 隔膜泵多少钱
公司名称	上海闪浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QBY-10 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号7幢259室
联系电话	86 0577 67333031 13777774911

### 产品详情

概述： qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldepvmps、美国的mariowpumps相近。本厂目前已形成系列化生产，共有八种规格直径：¢10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm(1 1/2")、¢50mm(2")、¢65mm(2 1/2")、¢80mm(3")、¢100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，且替代齿轮泵的理想产品，均取得了满意的效果。

qby气动隔膜泵主要特点:

- 1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm<sup>2</sup>;
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微;
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7kgf/cm<sup>2</sup>之间);
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全;
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠;
- 6、可以浸没在介质中工作;
- 7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，不旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行;
- 8、结构简单、易损件少，该泵结构简单安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
- 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
- 10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

qby气动隔膜泵型号意义：

qby气动隔膜泵主要用途： 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。  
2、泵吸油漆、树胶、颜料。 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。  
4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。  
6、泵吸各种乳剂和填料。 7、泵吸各种污水。 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。  
9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。  
10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11、各种橡胶浆。  
12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。  
13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。  
15、各种高温液体最高可耐150 。 16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

qby气动隔膜泵-安装方式：

qby气动隔膜泵 安装方式图1将液体从a容器抽送到b容器可用此法。

qby气动隔膜泵 安装方式图2将泵浸在液体中，可代替潜水泵使用，压缩空气另用软管引出。

qby气动隔膜泵 安装方式图3高粘稠液体可采用此种方法将液位提高，使液料容易抽出。

本产品的品牌是闪浪，型号是QBY-10，材质是铸铁，用途是屏蔽泵,试压泵，性能是不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生，驱动方式是电动，空气消耗量是1，最大供气压力是4-7，允许颗粒值是1（mm），吸程是1（m），出口压力是0.5（Mpa），扬程是50（m），流量是0.8（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0.5，功率是1.1，产地是上海，规格是台