

压力表YX150 0-1MPA 库存充足

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 压力表YX150 0-1MPA 库存充足 |
| 公司名称 | 乐清市南变电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:南变 型号:YX150 |
| 公司地址 | 浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号 |
| 联系电话 | 086 0577 27860129 13588967411 |

产品详情

1、压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中，

指示值与真实值接近的准确程度。它等于最大基本误差绝对值与测量上限比值的百分数，是依据校验中所产生误差的大小来决定的。

2、中国一般工业用压力表共分为4个准确度等级，符合jjg52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。这4个准确度等级是：1级、1.6级、2.5级、4级。允许误差（按测量上限的百分数计算）分别为 $\pm 1\%$ 、 $\pm 1.6\%$ 、 $\pm 2.5\%$ 、 $\pm 4\%$ 。

3、中国2005年新的数字压力表检定规程公布实施，符合jjg875-2005《数字压力计检定规程》。规定了压力准确度分别为 $\pm 0.01\%$ 、 $\pm 0.02\%$ 、 $\pm 0.05\%$ 、 $\pm 0.1\%$ 、 $\pm 0.2\%$ 、 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1.0\%$ 、 $\pm 1.6\%$ 。

4、合理选择压力表准确度等级的方法，应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求，按被测压力最小值所要求的允许误差来选择准确度等级。

本产品的加工定制是是，品牌是南变，型号是YX150，类型是电接点压力表，测量范围是1（MPa），精度等级是0.2，联接型式是螺纹，公称直径是2.5（mm），环境温度是40（ ）