

OSAKA微压表 | 日本西牌压力表 | 西牌微压表 | 0-10KPA

产品名称	OSAKA微压表 日本西牌压力表 西牌微压表 0-10KPA
公司名称	深圳市永宏光热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本西牌OSAKA 型号:0-10KPA
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区龙岗大道（岗贝段）337号1-3层
联系电话	15914079933 13798331599

产品详情

日本osaka西牌压力表

采用过压防止结构,能有效防止过压造成仪表损坏而带来燃烧不稳定,设备故障的不良影响.仪表设有调零装置,能有效保证压力表在各个地域都能使用,随时校零,精度2.5%达到国内领先水平。灵活的安装方式,便于拆卸。

精美的外观更让使用设备显示价值。

5kpa-50kpa (500-5000mmwc) 广泛的压力量程范围,更好的适应不同的设备对其要求。微压表由测量系统(包括接头、波纹膜盒等)、传动机构(包括拔杆机构、齿轮传动机构)、指示部件(包括指骨与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。微压表的工作原理是基于波纹金属膜盒在被测介质的压力作用下,

其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的转动并放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来,还有调零装置,可以方便将指针调整到零位。膜盒压力表之所以压力敏感元件是由两块波浪型的金属膜片组成,故称之为膜盒压力表;

但它与一般压力表不同之处就在于它能够准确测较为微小的压力,故又称微压表,台湾称之为水柱表或微压计。

产品详细信息:

膜盒青铜,磷铜,不锈钢sus304,sus316,sus316l

外壳材质：碳钢烤漆,镀铬,铸铝不锈钢1cr18ni9ti(sus304)

温度条件环境及工作介质不超过-40 -70

测量范围：0~20kpa/0-2000mmh₂O 0~50kpa/0-5000mmh₂O (毫米水柱)

接头：铜镀铬

机芯：黄铜（不锈钢sus316）

指针：黑色铝合金片

规格：表面直径75mm、接口尺寸：3/8螺纹。

供应yeathei雅德0-20kpa微压表75mm燃气压力表

微压表：0-10kpa,0-20kpa,0-30kpa,0-50kpa,

本产品的加工定制是是，品牌是日本西牌OSAKA，型号是0-10KPA，类型是膜盒压力表，精度等级是2.5%，联接型式是径向，公称直径是75（mm），环境温度是0-100（ ），测量范围是0-10KPA