

# 出租移动脚手架 姑苏区银发脚手架

产品名称	出租移动脚手架 姑苏区银发脚手架
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

## 产品详情

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

### 优点

- 1、门式脚手架基础必须夯实，且应做好排水坡，以防积水
- 2、门式脚手架搭设顺序为：基础准备 安放垫板 安放底座 竖两榀单片门架 安装交叉杆 安装脚手板 以此为基础重复安装门架、交叉杆、脚手板工序。
- 3、门式钢管脚手架应从一端开始向另一端搭设，上步脚手架应在下步脚手架搭设完毕后进行。搭设方向与下步相反。
- 4、第步脚手架的搭设，应先在端点底座上插入两榀门架，并随即装上交叉杆固定，锁好锁片，然后搭设以后的门架，每搭一榀，随即装上交叉杆和锁片。
- 5、脚手架必须设置与建筑物可靠的连结。
- 6、式钢管脚手架的外侧应设置剪刀撑，竖向和纵向均应连续设置。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

承载力大：立杆连接是同轴心承插，横杆同立杆靠碗扣接头连接，接头具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能。而且各杆件轴心线交于一点，节点在框架平面内，因此，结构稳固可靠，承载力大。（整架承载力提高，约比同等情况的扣件式钢管脚手架提高15%以上，租赁铝合金移动脚手架，）

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，出租移动脚手架，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

对重型脚手架应该有清楚的认识，一般如果楼板厚度超过300mm，就应改考虑按照重型脚手架设计，租用移动脚手架，脚手架荷载超过15KN/mm<sup>2</sup>，双山岛旅游度假区移动脚手架，则设计方案应该组织论证。要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大，对于模板支架应该考虑：上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长，一般小于400mm为宜（在新规范中可能要进行修订），立杆计算时一般上面一步和下面一步受力大，应该作为主要计算点。当承载力不满足要求时应增加立杆减少纵横间距，或者增加水平杆减小步距。

出租移动脚手架-姑苏区银发脚手架 由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部位于苏州平江区东环路1645号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银发脚手架在不锈钢及制品中享有良好的声誉。银发脚手架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。银发脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。