

冷却塔品牌 枣庄冷却塔 旭能研发冷却塔

产品名称	冷却塔品牌 枣庄冷却塔 旭能研发冷却塔
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

玻璃钢、风机、电机、布水系统、斜梯波填料。冷却塔技术参数1、噪声为标准测定值，距塔壁直径远，距基础1.5米高；2、标准设计工况为湿球28，进水温度37 出水32oC即水温降5 时，逼近度4；3、进水压力指接管点处水压，圆形逆流式冷却塔，1Kgf/cm²=9.8 × 10⁴Pa，因而本系列塔水压在0.2 ~ 0.49Kgf/cm²之间。优点：1、运行可靠、耐用、装配方便；2、集水斗容量大，并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管，无需另行设计水池；3、造价低，重量轻、风阻小、稳定性好；4、塔体具有良好的稳定性和强度，冷却塔生产厂家，能承受裂度8级，12级台风。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

内置式水轮机1.内置式水轮机安装在冷却塔风筒内的减速箱位置，水轮机连接管路必须进入风筒内部连接而完成。2.内置式水轮机安装在冷却塔风筒内，进、出水管路进入风筒内，冷却塔品牌，风机运行中这些管路所产生扰流而形成吸震导致风机叶片震动，风机使用寿命受到影响。3.

内置式水轮机设备安装在冷却塔风筒内的潮湿环境中，维护难度加大、成本相应增加。4.

内置式水轮机的工况在风筒内，高热潮湿的环境使各类传感设备容易损坏，无法准确传递信息。5.当流量远远低于设计值时，内置式水轮机安装在冷却塔风筒内很难采用合并再分流的方法，实现借用旁塔的部分流量满足水轮机做功后再分布给旁塔平均布淋。

根据水、空气在填料中的相对流向，节能冷却塔分为逆流式和横流式两类，形状有圆形、方形。逆流式和横流式冷却塔各有优缺点。节能冷却塔又名：新型冷却塔，它是一个新生的产物，任何新生的产物都有一个过渡期，节能冷却塔也是，水轮机节能冷却塔的工作原理是：利用水轮机代替电机，枣庄冷却塔，增长了风筒，整个冷却塔去掉了电机，也就谈不上用电了，延长了风管，这样水的溢出也很好的控制了，并且水轮机不同与电机，它是利用风能带动风叶，这样噪音也很好的控制了，真正得达到了节能。

冷却塔品牌-枣庄冷却塔-旭能研发冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司为客户提供“玻璃钢冷却塔,冷却塔,闭式冷却塔,全钢冷却塔”等业务，公司拥有“旭能”等品牌，专注于节能设备等行业。，在山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。