

波形沥青瓦 荣品防水 昆明波形沥青瓦订购

产品名称	波形沥青瓦 荣品防水 昆明波形沥青瓦订购
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

对于设有老虎窗的坡屋面，老虎窗屋面与主屋面交接缝右采用单边搭接天沟方法铺设:老虎窗四周墙面与主屋面交接处可用前述的踏步泛水及金属泛水或女儿墙泛水方法铺设。

对于伸出屋面的污水管和通风管道，管道周围的找平层应做成圆锥台，管道和找平层间应留凹槽，并嵌填密封材料，管道四周增设附加层，并用合成高分子材料做成泛水圈，包在管道外壁粘合，泛水圈上口用金属箍箍紧，云南波形沥青瓦供应，管道与泛水圈之间用密封材料密封。

脊瓦的裁切，脊瓦也可用三垂片型彩色沥青油毡万裁切而成，脊反应顺着*瓶逐风向搭接，并应充分搭关住两坡面沥青油毡瓦，搭接宽度不宜小于100mm。

检查验收:由施工队伍行自检，再组织甲方工长、技术与监理单位共同进行验收。做好屋面工程验收的资料整理工作，提交验收。

超高层住宅楼建议使用沥青瓦，楼层高人的视野有限，不影响美观度。沥青瓦是柔性瓦，波形沥青瓦，日久天长老化以后掉落不易发生危险。高层住宅楼、别墅、酒店、民宿、公建项目等中高层建筑可以使用彩石金属瓦，提高美观度且寿命长，后期不用维修。

在屋面山墙，女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角外，在铺钉沥青瓦油毡反前，昆明波形沥青瓦订购，需在阳角两侧铺设防水券材，昆明波形沥青瓦厂家，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头外，采用金属压条固定，床条上口采用脑封材料封口。

天沟防水应首先在天沟处铺垫一层宽度为800mm以上的改性沥青防水卷材，在此基础上再铺设沥青油毡瓦。

对于屋面与垂直墙交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装边长为200mmx200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定，另外100mm铺贴到墙面，然后外铺*屋彩色沥青油毡瓦，正好将其屋面部分全部覆盖，接着再铺第二层金属泛水及第二屋彩色沥青油毡瓦，依次类推，在垂直墙面上再用长200mm.500mm宽的一边伸入墙体并用沥青胶或水泥砂浆密封。

一：沥青瓦的优点

沥青瓦的优点：重量比较轻，价格比较便宜，而且施工比较简单。在使用两年以后，感觉明显的就是它不像小青瓦，会出现破碎、裂缝的现象，而且盖在房顶上比较平整，而且使用沥青瓦不像使用小青瓦，需要盖瓦和槽瓦，可以节省一定的成本。在使用两年以后，基本上没有出现破碎的现象。而且它的颜色可选性比较多，使用沥青瓦看上去比较漂亮。

波形沥青瓦-荣品防水-昆明波形沥青瓦订购由云南荣品防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南荣品防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!