

武汉防火卷帘门维修 武汉浩雅门业

产品名称	武汉防火卷帘门维修 武汉浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

滑升门与卷帘门的区别

工业滑升门和工业提升门同属于工业门系列，工业滑升门也称为自动滑升门，电动滑升门等，工业滑升门门体厚度为40-50mm，由双面彩钢板内夹高密度聚氨酯发泡材料组成，科技客户的需求可配置不同的装置。

电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，起动有电动机组带动，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。

一、开启方式不同

卷帘门是以主轴（俗称大梁管）卷动帘片实现门体启闭，卷帘门对门洞上部空间要求较高，因为卷筒比较占地方，滑升门是门体滑行实现门体启闭，有垂直滑升和翻板滑升，一般滑升门应用于车库和工业上比较多，卷帘门应用于店铺，厂房大门，仓库之类的，总之两种门是按照现场很多情况来参考选择的；

二、结构

- 1、工业滑升门采用扭簧平衡系统来平衡门体的重量，使大门在没有电机时也能轻松运行，改变了卷帘门只*电机运行的模式，增加了大门的使用便利性。
- 2、工业滑升门可以顺着天花板、墙壁安装轨道使门体运行时合理的利用空间，克服了卷帘门只能使用固定的安装空间的缺点，提高了车间内部的空间利用率。
- 3、工业滑升门的门体采用横向分体折页式连接，使大门更易于维修和更换。同时可以开设小门、小窗，利用互锁装置开设小门方便了人员的通行又保证了大门运行的安全性，充分体现了通道的便利性，节约

了能源。

4、门体采用了轴承式运行，不但克服了卷帘门运行噪音大的缺点，而且使大门运行的更平稳。

目前，快速卷帘门行业运用的感应器件主要由微波感应器、红外线感应器等。微波感应器，又称微波雷达，对物体的移动进行反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所。微波感应器是以微波多普勒原理为基础，平面型天线作感应系统，以微处理器作控制。

防火卷帘门的面积计算：

防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。

计算方法为： $(\text{防火卷帘门洞口高度}+600\text{mm}) \times (\text{卷帘门洞口宽度}+200\text{mm})$ 附注：（洞口高为梁底下至毛地面，导轨需要预埋）包箱及门楣面积计算为： $(\text{洞口宽}) \times (\text{底面}+\text{立面})$ 展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙。

地方设置

（1）划分防火分区

（2）规范（如GB50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

卷帘门进入我国市场后，被开发出更多的功能的，比如电动卷帘门、水晶卷帘门等。当然，不同的卷帘门有不同的安装方法。

电动卷帘门安装方法：

1.首先画线，以图纸为基础，武汉防火卷帘门维修，在根据要去，在需要安装的门槛上进行画线作标记，画好就开始计算其卷帘门的尺寸，选出合适的卷帘门。得注意的是，画线时门框高度要比门扇高度高。

2.其次固定门框，固定门框要先把之前的固定板给拆掉，且在洞口两侧的地面上预留凹槽，把门框铁脚与预埋的铁板件焊接其中，在用混凝土将其封牢。

3.后就将卷帘门安装到门框里就好，不过在安装时要注意，上面的连接一定要紧密、牢固，以免使用会发生安全事故。而两侧连接时则要与墙体形成一个整体，并保证密封性，紧接着涂抹漆料，这些都完成就可测试下卷帘门的使用。

武汉防火卷帘门维修-

武汉浩雅门业(图)由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。浩雅门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！