

PC\ABS德国拜耳(合金材料)代理商

产品名称	PC\ABS德国拜耳(合金材料)代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

PC+ABS 德国拜耳 2953Bayblend 2953聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯特性 可电镀机构评级 EU 2000/53/ECEU 2002/96/EC (WEEE)EU 2003/11/ECRoHS 合规性 RoHS 合规物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 (23 ° C) 1.11 g/cm ISO 1183溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg) 14.0 cm/10min ISO 1133机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸模量 (23 ° C) 2100 MPa ISO 527-2/1拉伸应力 ISO 527-2/50屈服, 23 ° C 44.0 MPa断裂, 23 ° C 47.0 MPa标称拉伸断裂应变 (23 ° C) > 50 % ISO 527-2/50弯曲模量 2 (23 ° C) 2200 MPa ISO 178弯曲应力 2 (3.5% 应变, 23 ° C) 65.0 MPa ISO 178Flexural Strain at Flexural Strength 3 (23 ° C) 5.6 % ISO 178冲击性能 额定值 单位制 测试方法简支梁无缺口冲击强度 ISO 179/1eU-30 ° C 35 kJ/m23 ° C 45 kJ/m悬壁梁缺口冲击强度 ISO 180/A-30 ° C 35 kJ/m23 ° C 46 kJ/m