

TRP滚珠导柱导套、SRP、SGP滑动导柱--SUJ2

产品名称	TRP滚珠导柱导套、SRP、SGP滑动导柱--SUJ2
公司名称	深圳市意隆轩模具配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 直径:25 (mm) 弯曲半径:0 (mm)
公司地址	深圳市宝安区民治街道西头新村45栋504 (办公场所)
联系电话	13724200470

产品详情

可根据不同需求提供各种标准和非标准的塑胶滚珠套，专业生产各种材料钢珠套保持架、塑胶钢珠套、铝合金钢珠套、铜质钢珠套、塑基、塑套、铝基、铝套、铜基、铜套.....

微小铜珠套广泛应用于自动化上面 我司生产的各式各样冷冲模具用钢球套，衬套，保持圈可分为钢球铜套，铝套，塑胶套等,专业生产滚珠套保持圈采用特殊的锁珠工艺，有效地杜绝钢珠脱落和死珠现象。产品广泛应用于spr、trp、连续冲模、独立导柱、冷冲滚动模座、高精密冲床、机床附件以及要求有高精度轴向运动或径向运动或轴径向同时运动均可 钢球采用gb308-84精度 5 级标准，其尺寸一致在0.0025mm以内，钢球导套的配合过盈量为0.01-0.02，模架运动平衡灵活。采用特殊的锁珠工艺，有效的杜绝钢珠脱落和死珠现象，广泛运用于srp、trp、连续冲模、独立导柱、冷冲滚动模座、高精密冲床，机床附件以及要求有高精度轴向运动或径向运动时运动均匀。可根据不同需求提供各种标准和非标准的塑胶滚珠套。

钢珠套是冲压模具导柱组件中主要的组成部分。钢球套是冷冲模具模具常用的配件

钢珠套根据保持架的不同可以分为：塑胶钢珠套、铝合金钢珠套、铜质钢珠套，塑基、塑套、铝基、铝套、铜基、铜套等可分为钢球铜套，铝套，塑胶套。钢珠套生产过程中采用特殊的锁珠工艺，有效地杜绝钢珠脱落和死珠现象。钢珠套的钢球尺寸一致在0.0025mm以内，钢球套的配合过盈量为0.01-0.02mm，使模架运动平衡灵活。

钢珠套广泛运用于srp、trp、连续冲模、独立导柱、冷冲滚动模座、高精密冲床以及机床附件上面。

钢珠套具有在高精度轴向运动或径向运动时保持运动均匀的特性。

钢珠套外径计算公式外径=内径+ (2*钢球直径) 钢珠套工作时精度高，运转平稳，理想适用于高重复精度、快响应型小型机械。这种轴承提供的负载能力可达19lbf，并且完全抗腐蚀。可供应1毫米的钢珠规格 3*5*10孔径为3毫米,它的摩擦系数仅为0.001,惯性小，重量轻，结构尺寸紧凑,采用抗腐蚀不锈钢加工精密轴承滚珠 钢球采用gb308-84精度 5 级标准，应用于高精度轴向运动或径向运动时运动均匀。可根据不同

需求提供各种标准和非标准的滚珠套。钢珠套是冲压模具导柱组件中主要的组成部分。钢球套是冷冲模具模具常用的配件

我厂专业生产滚珠导套,非标钢珠导套,滚珠导柱,保持圈,保持架精密钢珠套,钢珠套,铝珠套,铜珠套,滚珠套,非标珠套,钢珠套,滚珠套,铜珠套,保持架,非标保持架等。

我司是微型钢珠套专业制造商,规格有:3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm;钢球:1.0、1.5、2.0、2.5、3.0--、qq2445407444微型滚珠导套是采用钢球滚动原理,配上铜基、铝基或树脂为保持架,按一定的角度和密度有序地排列。采用最新沟槽圆周锁珠工艺,防止钢珠脱落。产品具有摩擦系数低,轴向、径向都能运动的特点,依靠滚动摩擦,实现无间隙装配,保证了使用精度。该产品是传统模具导柱套的更新换代产品,能高速运动,主要用于冷冲模滚动架及高精度机床、机床附件等领域。:

模具配件指的是模具行业专有的用于冲压模具、塑胶模具或fa自动化设备上的金属配件的总称。模具配件包含有:冲针、冲头、导柱、导套、顶针、司筒、钢珠套、独立导柱、自润滑板、自润滑导套、无给油导套、无给油滑板、导柱组件等

模具配件的世界品牌及制造标准

dme、dme-eoc、hasco、cumsa、strack、raboutin、pcs、misumi、puncn、progressive

模具配件的制造材料

钨钢、高速钢、轴承钢、不锈钢、黄铜、金属合金、弹簧钢、碳化钢等等

冲压模具配件主要包含有

h型直身冲头、a型二级冲头、刃口成型冲头、k型抽芽冲头、b型引导冲头、衫套、a型子母冲头、高速钢热处理研磨棒、超微粒子钨钢圆棒、特种高速钢圆棒、浮升梢、浮升梢、止付螺丝、定位梢、等高螺丝、等高套筒、圆头内六角螺丝、平头内六角螺丝、gp辅助导柱、ga、gb辅助导套、a-gpb-gp辅助导柱、精密级铜钛合金辅助导套、冷冲模座srp外导柱组件、冷冲模座sgp外导柱组件、冷冲模座trp外导柱组件、冷冲模座tgp外导柱组件、冷冲模座sgp外导柱、冷冲模座srp外导柱、冷冲模座trp外导柱等qq2445407444

塑胶模具配件主要包含有

单节射梢、双节射梢、双节射梢、扁梢、扁梢、定位柱、塑胶模导套、直套、中柱套、塑胶模导套、直套、中托套、定位柱、方型辅助器、立体定位块组导位辅助器、a、b、c型灌嘴、固定圈a、b型、标准型机械式开关器、方型辅助器、小水口标准特殊注口衬套、大水口标准特殊注口衬套、模具日期指示装置、树脂开关器、止水栓、塑胶模具用成品梢、笔心、笔管、小拉杆c型、斜撑梢、拉料梢、塑胶模导柱、拉杆、回针等塑胶模具配件

模具配件满足工作条件要求

安装模具配件演示

1、耐磨性 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。qq24454074442、强韧性 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。3、疲劳断裂性能 模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、

拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。4、高温性能当模具的工作温度较高时，会使硬度和强度下降，导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此，模具材料应具有较高的抗回火稳定性，以保证模具在工作温度下，具有较高的硬度和强度。5、耐冷热疲劳性能有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态，使型腔表面受拉、压力变应力的作用，引起表面龟裂和剥落，增大摩擦力，阻碍塑性变形，降低了尺寸精度，从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一，帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。6、耐蚀性有些模具如塑料模在工作时，由于塑料中存在氯、氟等元素，受热后分解析出HCl、HF等强侵蚀性气体，侵蚀模具型腔表面，加大其表面粗糙度，加剧磨损失效。

导柱包括SRP、TGP、SGP、TRP三种，可按MISUMI或FUTABA标准做。特点：高刚性，高耐磨性，同心度，圆柱度好，精度高，耐用，配合盈合度好，大量库存，低价出售。专业生产铜钛合金导套、脱料板导套SGBD、精密级脱料板导套SGBF、脱料板导套SGBZ、辅助导柱DP、TU导柱、外导柱组件、直导柱、台阶导柱、直导套、有肩导套、拉杆导柱、斜导柱、滚动导向件、精密辅助导柱、精密辅助导套、精密级导柱导套、模具导向件、卸料板滚珠导套等。可以非标订做，需要者于客服联系。专业制造高品质的精密五金模具配件：冲针、冲头、成型冲头、异形冲头、子母冲头、引导冲头、导柱、导套、精密内导柱、内导套、等高套、等高套筒、等高螺丝、台湾合金钢塞打螺丝、零度立式定位块、脱料板导柱导套、外导柱组合件、独立导柱，非标类产品请传真图纸可按要求订做。欢迎来电来图咨询订购。供应产品：主要经营模具行业所需的机床周边设备及模房日常耗品。本公司价格优惠，产品质量稳定可靠，以诚信为本，是您的真诚合作伙伴。主要产品有：模具标准件：冲针、导柱导套、SRP及TRP滚珠导柱、等高螺丝、等高套筒、浮升梢、扁顶针、司筒、辅助器（精定位）、气顶、日期章、模具弹簧、树脂开闭器、浇口套、固定梢、法兰定位圈、模架等专业批发：机床附件：磨针机、铣床平口钳、磨床批土、磁性工作灯、退磁器、永磁吸盘、磁力吊盘、冲子成型器、钻床平口钳、计数器、磁性油座、油管、止水栓、分中棒、钻夹头等。码模夹及螺丝：各种模具压板、T型螺丝、双头牙螺丝、六角螺母、T型螺母、带垫螺母、三角规、压规、垫片、铣床拉杆、吊环螺丝、杯头螺丝、波珠螺丝、止付螺丝等 工具量具：气动打磨机、吊磨机、风枪、卡尺、千分尺、邵氏硬度计、百分表、高度尺、宽座角尺、内径百分表、冲床安全手、铁板分离器、丝攻及板牙铰手、塞规环规、角度规、角度尺等。切削工具：丝攻、铣刀、钻头、握手牌切割片、洗石笔、焊接车刀、白钢等。一、切削刀具 YG/HK/ SKI白钢铣刀、钨钢铣刀、极细微粒钨钢铣刀；SUS/YG钻头；OSG/YG/YAMAWA丝攻、扳牙、螺纹塞规；OKAZAKI/SONTA白钢绞刀、钨钢绞刀；三菱/日立/东芝刀片、刀杆；铣床车床筒夹二、量具日本三丰/上量/上工游标卡尺、带表卡尺，千分尺、深度尺、百分表等三、模具配件 SKD11/SKH-9冲针、A冲、三级冲、异型冲；SUJ2导柱、导套、独立导柱、固定销、十字销、T字销；套筒、螺丝、优力胶；进口/国产弹簧；SKD-61/SKH-51顶针、司筒、非标订做四、磨具磨料 NORTON/KINIK/锚牌砂轮；西德羊毛打磨头、砂轮打磨头、牛皮磨头、海绵磨头；一品磨棒、钨钢磨棒、铣石笔、锉刀、钻石研磨膏、碗形砂轮、钎维油石五、机床附件精展/耐用增压虎钳、冲子成型器、冲子研磨机、..... 主营产品或服务：销售：模具五金配件，刀具，量具，磨料，机床附件

本产品的品牌是RS，直径是25（mm），弯曲半径是0（mm），适用机床是冲床，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是