

挂钩冷库板 柯坪县42公斤聚氨酯冷库板 生产

产品名称	挂钩冷库板 柯坪县42公斤聚氨酯冷库板 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	115.00/个
规格参数	宽度:960 形状:长方形 长度:定制
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

聚氨酯冷库板是一种用于冷库建设的材料，具有优良的保温性能和耐候性能。聚氨酯冷库板由聚氨酯泡沫塑料和彩钢板组成，泡沫塑料具有较低的导热系数，可以有效隔离室内外温度差异，达到保温的效果。聚氨酯冷库板广泛应用于冷藏、冷冻、冷饮等冷库的建设及保温装修。聚氨酯冷库板是一种常见的保鲜材料，具有以下特点：1. 优良的保温性能：聚氨酯冷库板具有较低的导热系数，可以有效地隔绝室外的温度，保持冷库内稳定的低温环境。2. 高强度和耐用性：该材料具有较高的机械强度，能够承受一定的载荷和压力，同时还具有较长的使用寿命。3. 轻质化设计：聚氨酯冷库板相对较轻，重量较小，便于安装和搬运。4. 耐腐蚀性：该材料具有良好的耐化学腐蚀性能，可以抵抗化学物质的侵蚀，不易受到腐蚀和氧化。5. 简单维护和清洁：聚氨酯冷库板表面光滑平整，不吸附灰尘和污垢，容易清洁和维护。6. 良好的防潮性能：聚氨酯冷库板具有良好的防潮性能，可以有效地防止水分渗透和结露。总体而言，聚氨酯冷库板具有的保温性能、高强度和耐腐蚀性等特点，能够有效地保护冷库内的物品，延长其保鲜期限。冷库板主要用于构建冷库的墙体和天花板，具有以下功能：1. 保温功能：冷库板采用高密度聚氨酯泡沫作为核心材料，具有良好的保温性能，可以有效阻断热量传递，保持冷库内的低温环境。2. 密封功能：冷库板具有的密封性能，能够有效防止外界的空气和湿气侵入冷库内部，保持冷库内的稳定湿度和温度。3. 强度功能：冷库板采用高强度的金属或合成材料作为表面贴面，具有一定的抗压和抗拉强度，能够承受冷库内的冷冻货物、设备和人员的荷载。4. 耐腐蚀功能：冷库板表面贴面多采用镀锌钢板或不锈钢板等材料，具有良好的耐腐蚀性能，能够抵御冷藏食品等湿度较高的环境对材料的腐蚀。5. 可拆装功能：冷库板通常采用拼接式设计，方便拆卸和安装，便于维修和改造。总之，冷库板的主要功能是提供冷库的保温、密封、强度和耐腐蚀性能，确保冷库内部的低温和湿度条件，适用于食品、医药、化工等行业的冷藏、冷冻储存需要。冷库板的作用是用来构建冷库的墙体、天花板和地板。它具有优良的保温和隔热性能，可以有效地保持冷库的低温环境。冷库板具有较高的密度和强度，能够承受冷库操作中的不同压力和负荷。此外，冷库板还具有防潮、防霉、防火和抗腐蚀的特性，能够确保冷库内部的食物或其他物品的质量和安全。冷库板的特点有以下几个方面：1. 良好的保温性能：冷库板采用的是保温材料，如聚苯乙烯（EPS）、聚氨酯或岩棉等，具有较低的导热系数，能够有效阻止热量的传递，保持冷库内部的低温环境。2. 高强度和耐用性：冷库板具有较高的强度和稳定性，能够承受长时间的使用和重复的操作。同时，它们还具有优良的耐候性和耐腐蚀性，能够在恶劣环境下保持长久的使用寿命。3. 安装方便快捷：冷库板通常采用拼接式安装，可以快速组装在一起，节省

时间和人力成本。此外，冷库板还具有较轻的重量，方便搬运和安装。

4. 结构紧凑、无缝连接：冷库板的表面平整，具有紧密的结构和平滑的连接接口，确保冷库内部的密封性。这有助于防止冷空气的泄漏和外界热量的渗入。

5. 可定制化设计：冷库板能够根据不同的需求进行定制化设计，如板厚、尺寸、形状和颜色等。这样可以满足不同场所和环境的需要，提供的保温效果和美观性。

阻燃高密度挂钩冷库板适用于需要具备阻燃性能的冷库建设和装修项目。由于其阻燃特性，它能有效减少火灾的发生和蔓延的风险，从而保护冷库内的存储物品和人员的安全。此外，高密度挂钩冷库板具有较高的密度和强度，能够提供良好的保温和隔热性能，适用于温度要求不同的冷库环境。该冷库板还具有、防霉和耐腐蚀等特点，适用于食品、医药等需要高卫生标准的冷库场所。