

# 电锅炉的价格 负离子高频电磁感应采暖炉

产品名称	电锅炉的价格 负离子高频电磁感应采暖炉
公司名称	黄骅市安信电器有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:骅能牌
公司地址	黄骅市经济技术开发区
联系电话	13633371022 13722765111

## 产品详情

.....

.....

.....

### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

### 核心特点

一.省心

## 显示

1. 采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示。2. 加热温度显示范围：0 -99 。设定工作温度显示范围：20-85 。3.设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。

4. 实时时钟显示：定时开、关机间范围 00-24。5.启动加热温差度数范围：5-20度。6.循环泵温度范围：20-60度。7.外接循环泵插座，受微电脑控制，同步开机，停机后水泵延时60秒（本机不带循环泵）。

## 工作状态动态显示

- a.加热器显示:加热开启时，加热档位符号显示。
- b.循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示。
- c.漏电显示：当检测到漏电时，漏电代码闪烁显示“eo”。
- d.定时开，定时关显示：当定时开，定时关启动时“定时开”“定时关”符号显示。

按键 1. 按键共四只，以便人工设置参数，详见说明书。按键名称如下；开/关机键，设置键，上调/防冻键、下调/定时键(也可摇控操作)。

设置键单独用可以查看参数，和上调下调键连用可以调节设定参数

按“设置”键一次，设定档位；档位越高功率越大；按“设置”键二次，设定加热温度；按“设置”键三次，设定启动热温差度数；按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；按“设置”键五次，校正时钟小时；按“设置”键六次，校正时钟分钟；按“设置”键七次，调节白天定时开机小时，“太阳”按“设置”键八次，调节白天定时开机分钟，按“设置”键九次，调节白天定时关机小时，按“设置”键十次，调节白天定时关机分钟，按“设置”键十一次，调节晚上定时开机小时，按“设置”键十二次，调节晚上定时开机分钟，按“设置”键十三次，调节晚上定时关机小时，“月亮”按“设置”键十四次，调节晚上定时关机分钟，  
定时键：点按一次“定时开”“定时关”启动，再按一次“定时开”“定时关”关闭。  
上调/防冻键：当设置参数时，此键为上调键，其他时为防冻开启与关闭键。  
下调/定时键：当设置参数时，此键为下调键，其他时为防冻开启与关闭键。

二. 高效:升温快、热效率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70 以上，30分钟暖气片温度达到75 以上。

电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，利用技术上的优势提升产品的性能，如水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。三. 节能:以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖器工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60 ,烧至60 时自动停止工作,自动转到保温状态,当温度下降到低于设置温度5 时又重新

加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5 ,每天工作时间在3-4小时,非常省电,并不是一直耗电。)

四.安全:无压水暖循环,开放式0压力取暖,多重保护,设有双重漏电保护,防干烧保护,不污染室内空气,超温报警,安全可靠。

内胆材质:内胆--采用1.5毫米厚304材质的不锈钢板制成的,胆内装有三个加热器,另外内胆还装有过热继电器。

加热器材质:采用耐高温的纳米陶瓷水电分离快速加热器,另外加热器外壳包裹着一层304不锈钢,双重保护着加热器,这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀,不宜结水垢,加热快,热效率高,性能稳定。超绝缘真正的防电墙功能,使用更安全。比其它同类产品更占优势,寿命至少增加三倍以上。

五.环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。

六.舒适:以电做能源 以水做介质 房间无干燥和风蚀感。

七.小巧:体积 2000w-6000w 45 × 32 × 12cm ; 8000w-12000w 62 × 40 × 19cm 。

八.安装简单方便:安装简单,和普通采暖炉具一样,体积小,可挂在房间任意角落。

九.适用范围广:和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统,不论城市农村均可安装,2000w-4000w的专业取暖,采暖面积达40-500平方米,广泛适用于分户住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。

功能说明:

### 1.恒温控制

若上电后不设定工作温度,系统按默认参数50 工作;若设定工作温度,则按设定的运行。

开机后,控制器检测到加热温度比设定温度低8 ,按设定档位,开启加热管,当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源,停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8 又再度开启加热管,以此循环达到恒温。

### 2.水暖循环

当加热管开启后系统默认加热温度高于50 时,循环泵开启,进行水暖循环;当温度低于40 时,循环泵关闭,停止水暖循环。

### 3.定时功能

系统默认每天白天开机时间为10:00,关机时间为14:00。晚上开机时间为18:00,关机时间为

次日凌晨06：00。

可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成，启动定时功能才生效。

#### 4.防干烧保护

当干烧保护器检测到温度高于95℃时，干烧保护装置启动，断开主电源，此时必须有专业维修人员排除故障后，才能手动恢复工作状态。

#### 5.漏电保护

当检测到漏电电流大于15ma时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

#### 6.防冻功能

控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3℃时，加热器开始加热；当检测到温度升高到8℃时，加热器停止加热。

#### 7.记忆功能

各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上不用再重新设置。北京时间设置完成后，掉电后也可照常运行，上电后不用再次校正时间。

#### 故障说明：

- 1.漏电保护：显示故障代码“e0”。
- 2.传感器故障：显示故障代码“e1”。
- 3.干烧温控器保护：显示故障代码“e2”。

#### 注意事项：

- 1.传感器为铜头b3950-50k传感器；显示板上6芯插座为烧程序插口，整机使用时不用插线。
- 2.定时开和定时关时间请不要设为相同，若相同则只有定时关机功能。
- 3.四个定时时间若用其中1-3个，请把不用的时间设为24：00即可。
- 4.控制器在不通电的情况下，可记忆三个月；三个月左右请适时为控制器通电，为电池充电。

5.因显示板控制芯片为电池供电，当外部电源供电时会出现模式切换状态，因此当外部电源供电时会出现“e0”代码，请按一下“开关机键”进入外部电源模式。

产品的优越性：

[与燃煤、燃气相比] 由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开支，与燃气相比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有充分安全保障，放心使用。

[与空调及其它电热取暖相比] 使用费用可省20%，本产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。

[与集中供暖相比]  
使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证了房间温湿自然调节。

功能特点：

安全性：本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻，操作简单，安装方便等优点。

节能性：本产品结构设计合理三档可调的加热内胆，微电脑智能恒温控制，定时开、关机的人性化设计，一机多带的特点，合理有效利用电源。

实用性：微电脑智能遥控控制，彩色中文显示，0-99 温度显示，20-85 任意设置，双时段的定时开、关机设置，实现了设备为人服务，而不是人伺候设备目的。

健康的选择圣勃智能遥控电采暖壁挂炉，不再当锅炉工，不再为烧火封火，加煤清灰而烦恼，不再怕烟熏火燎影响健康，本产品给您更多精力和时间品味生活，共享天伦。

按装说明：安装前必需参阅使用说明书中的安装说明。

- 1、集中供暖的用户：将外接主管道去掉，请专业人员根据室内取暖面积选择型号，装上电供暖炉，连接暖气片及水路即可。
- 2、自己供暖的用户：如果您家原来是采用煤炉取暖，请专业人员将煤炉去掉，换上电供暖炉，连接暖气片即可。
- 3、如果您家是新安装用户，请专业人员选择合适的位置，并将一组或一组以上的暖气片固定连通水路，并根据取暖面积选择同型号供暖炉即可。

## 售后服务及特别说明：

网上生意，诚信为本！想客人所想，急客人所急，尽全力为客户提供周到满意的服务。

1，运费由买家自行承担，（可发快递，邮政货运物流）建议发货运物流，因为本厂生产的电采暖炉比较重些。如发快递，具体运费按实际收取，采用多退少补的方式，请先拍80元快递费，如有富余我们会直接汇款到您的支付宝。

2，收货须知：本店铺将按您在淘宝上所留地址发货，3--10内到达请注意查收。

3，买家在接收送货人员送达的货物的时候，敬请当面开箱当场查验包裹内的物品，注意外表面是否有明显的因摔、撞、挤、压引起的损伤，数量、配件是否齐全，如有货物不齐全、路途磨损乃至损坏，请不要签收货物，并及时联系我们核查。如您未能做到当面拆包验货（注意：代签收的也视为亲自签收的）签收了，等快递员走了之后再联系反映机器及配件丢失，数量不符，损坏严重此类问题，恕不负责。为了保障您的利益，故请务必当面拆包验货！确认无误后再签收。

4，商品一经售出，如产品非质量问题，本店拒绝换货要求。除质量问题外所有换货业务都必须保证商品完好、商品包装完整无缺，原盒原包齐全，买家承担运费，否则不予受理，敬请理解，谢谢！

黄骅市安信电器有限公司是由黄骅市热工仪器厂更名而来的，原黄骅市热工仪器厂是一家专业生产电加热管、冷凝管、温控管、电热水器、电采暖炉、电暖器、风机盘管等新产品研发、销售生产为一体的新型高科技民营企业，我公司产品自投放市场以来，深受广大用户信赖，销售网络遍布全国各地。公司拥有的高级技工，以先进的专业生产设备、领先的工艺技术、合格的质量控制，进行专业化、规模化的吊篮制造，吊篮生产严格执行国家标准，产品质量由picc全程责任承保。安信人以“安信帷幄，招招领先，步步取胜”为经营理念，在决策上高瞻远瞩、安信帷幄；在产品研发上，以科技为先导，招招领先；在经营成本上“以人为本”，步步取胜。安信人本着“真诚服务，尽心尽责，回报社会”的企业宗旨，用真诚去赢得客户，尽心尽责做好每一件事，以高度的责任感回报社会，服务于每一个拥有“安信”的朋友。展望未来，安信人正以稳健与豪迈的步伐迈向美好的明天！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是骅能牌，型号是AK2KW-8KW，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是3（KW），应用领域是工厂车间、大型超市、学校、别墅，结构形式是立式，加热方式是无缝不锈钢电热管，耗电量是低