

橡胶材料玻璃化温度测定，测量比热容的方法

产品名称	橡胶材料玻璃化温度测定，测量比热容的方法
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

橡胶材料玻璃化温度测定，测量比热容的方法

量热器	量热器热容约1500J/K, 温度分辨率0.001	量热器热容约1000J/K, 温度分辨率0.001	量热电源：电压0-24V，分辨率1mV；电流0-1A，分辨率0.01mA。	量热电源：电压0-24V，分辨率1mV；电流0-1A，分辨率0.01mA。
7、气氛环境	试样防氧化保护：氩气	试样防氧化保护：氩气	常压	真空度：-0.095 MPa
8、实验方法	混合法	混合法	绝热法	绝热法
9、电源	300 规格220V/50Hz, 功率6KW。	220V/50Hz, 功率小于3KW	220V/50Hz, 功率小于1KW	220V/50Hz, 功率小于1KW

1550 规格380
V/50Hz,W 8K
W。

10、仪器配置

含BRR-3A高温
比热容测试仪
主机壹台，软
件壹套，通讯
接口及数据线
壹套，高精度
恒温水槽壹台
，品牌台式电
脑壹台（按合
同配置）。

含BRR-3B中温
比热容测试仪
主机壹台，软
件壹套，通讯
接口及数据线
壹套，高精度
恒温水槽壹台
，品牌台式电
脑壹台（按合
同配置）。

含BRR-3C常温
比热容测试仪
主机壹台，软
件壹套，通讯
接口及数据线
壹套，高精度
恒温水槽壹台
，品牌台式电
脑壹台（按合
同配置）。

含BRR-3D低温
比热容测试仪
主机壹台，软
件壹套，通讯
接口及数据线
壹套，高精度
恒温水槽壹台
，真空泵壹台
，品牌台式电
脑壹台（按合
同配置）。