

黑色防松垫圈 双面齿垫圈

产品名称	黑色防松垫圈 双面齿垫圈
公司名称	扬州双飞弹簧制造有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 品牌:扬州双飞
公司地址	扬州市开发区宝塔南路
联系电话	86-051485888848 13092009252

产品详情

碟形弹簧防松垫圈

标准：din9250 jb/zq4340

规格：s系列（m1.6-m36）（一般载荷）；vs系列（m5-30）（中等载荷）

外径：s系列（3.2-54mm） vs系列（9-45mm）

内径：s系列（1.7-38mm） vs系列（5.3-31.6mm）

厚度：s系列（0.35-25mm） vs系列（1-2.5mm）

高度：s系列（0.6-40mm） vs系列（1.3-3.6mm）

材料：不锈钢（镀锌、镀镉）

表面处理：电镀、抛光

碟形弹簧防松垫圈，又叫防滑、安全、锁紧垫片。齿面安全垫圈解决了螺钉连接的安全问题。

本厂防松垫圈质量严格执行jb/zq4340及din9250标准。材料采用高质量的弹簧钢65mn制造。我厂也可采用特殊材料制造，如不锈钢材料，普通不锈钢：301、304等。

din9250碟形弹簧垫圈标准齿面碟形防松垫圈s.vs系列防松垫圈产品.主要材质为碳钢.锰钢..全部采用环保进

口料.热处理及表面电镀工艺流程全部严格控制.确保产品性能质量处理保持在同行领先水平。

特点：其特有的性能是由齿形表面提供的，s系列和vs系列因减少震动提供了最佳的安全性。光滑地倒圆的齿状表面均匀地压在螺栓连接的接触面上，安全地压紧连接件，不致于损坏，作为连接防松之用。碟簧的变形量(h-s)在螺母上保持一定压力。齿状表面的内摩擦为防松提供了附加的保护作用。

din9250双面齿锁紧垫圈解决了螺钉连接的安全问题,其特有的防松安全性能是由倒齿形提供的因减少震动提供了最佳的安全性。din9250双面齿锁紧垫圈光滑地倒圆的齿状表面均匀地压在螺栓连接的接触面上，大大的增加了接触面积,增加安全性能,安全地压紧连接件，不致于螺纹副预紧力破坏，作为连接防松之用。din9250双面齿锁紧垫圈的变形量在螺母上保持一定压力。din9250双面齿锁紧垫圈齿状表面的内摩擦为防松提供了附加的保护作用。

应用：本产品大量使用于电子电器开关.机箱机柜电气设备制造装配.通讯机械设备制造.汽车工业.轻轨火车.地铁火车等制造装配等行业.

扬州是我国最早引进国际碟形弹簧生产制造技术的城市。从六十年代起扬州人就为国内各个行业生产、制造、加工了不计其数的弹簧产品。现今，扬州弹簧行业已经形成了巨大、完善、先进的从原材料备货以及到设计、生产、制造、加工、销售、服务紧密的产业链，从而生产制造出的碟形弹簧产品目前占据了行业绝对的市场份额。

我公司是一家资深从事研发、设计、制造、销售到服务为一体的弹簧制造有限公司。主要经营有：碟形弹簧、圆柱弹簧、碟形弹簧垫圈、齿面防松垫圈、弹性垫圈、不锈钢碟形弹簧、高温碟簧、片弹簧、密封圈、挡圈、异形弹簧、蛇形弹簧、宝塔弹簧、冲压件等产品。我公司拥有一批从业多年的弹簧技术骨干，和先进的生产制造及检测设备。

我公司严格按照国家标准gb系列（德国din标准）执行。双飞弹簧可为您设计、制造各种发动机、减速机、变压器、工程机械、纺织机械、矿山、煤矿、焦化、化工、船舶、电器配套等行业的弹簧产品服务。

齿面安全碟簧垫圈解决了螺钉连接的安全问题。其特有的性能是由齿形表面提供的，s系列和vs系列因减少震动提供了最佳的安全性。光滑地倒圆的齿状表面均匀地压在螺栓连接的接触面上，安全地压紧连接件，不致于损坏，作为连接防松之用。碟簧的变形量(h-s)在螺母上保持一定压力。齿状表面的内摩擦为防松提供了附加的保护作用。

s系列为标准载荷，vs系列为中等载荷。标准的成品：弹簧钢、淬火、表面发黑处理。还可用不锈钢、磷青铜制造，其他的表面处理方法有镀锌或镀镉。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，品牌是扬州双飞，型号是不等，类别是齿形垫圈，标准类型是德标，标准编号是DIN9250，规格是不等，表面处理是镀锌，材料等级是弹簧钢65Mn，产品等级是A级，应用范围是电力行业紧固件