

# 企业集采控制电缆 控制线 多芯控制电缆 电缆 KVV-8\*1

产品名称	企业集采控制电缆 控制线 多芯控制电缆 电缆 KVV-8*1
公司名称	上海亨公电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KVV 护套材质:PVC
公司地址	上海市奉贤区金海公路2898弄1-193号31幢1号楼510室
联系电话	86 021 66860300 18001901787

## 产品详情

kvv聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆

一：特点:

1、用途：

本产品供交流额定电压450v/750v或直流电压1000v及以下配电装置中电器、仪表接线之用。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的评比性能，得到电厂、电站的大量使用，电缆敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

2、产品使用特性：

1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。

2、电缆的敷设温度应不低于0 ，

3、推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，

应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

### 3、产品标准：

gb9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

### 4、电缆型号、名称及使用范围:

标准和结构：产品执行gb9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物

屏蔽材料：/

铠装材料：/

护套材料：聚氯乙烯护套

额定电压：450/750v

### 5、基本型号说明

### 6、型号

r - 连接用软电缆（电线），软结构。

v - 绝缘聚氯乙烯。 v - 聚氯乙烯绝缘 v - 聚氯乙烯护套

b - 平型（扁形）。

s - 双绞型。 a - 镀锡或镀银。

f - 耐高温

p - 编织屏蔽 p2 - 铜带屏蔽 p22 - 钢带铠装

y—预制型、一般省略，或聚烯烃护套

fd—产品类别代号，指分支电缆。将要颁布的建设部标准用fz表示，其实质相同

yj—交联聚乙烯绝缘

v—聚氯乙烯绝缘或护套

zr—阻燃型

nh—耐火型

wdz—无卤低烟阻燃型

wdn—无卤低烟耐火型

kvv型450/750v铜芯控制电缆外径

因本店铺篇幅原因，更多型号和规格，请联系上海亨公电线电缆有限公司客服索取。

感谢您的理解和支持。

本产品的加工定制是是，型号是KVV，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是多芯，材料形状是圆线，拉伸强度是国标，电线最大外径是国标（mm），绝缘厚度是国标（mm），产品认证是CCC，品牌是亨公，额定电压是450/750V，长期允许工作温度是70℃，生产标准是GB9330-88