

KYJV/KYJVP交联聚乙烯绝缘控制电缆电缆耐高温多芯控制电缆

产品名称	KYJV/KYJVP交联聚乙烯绝缘控制电缆电缆耐高温多芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	面议
规格参数	型号:KYJV/KYJVP 护套材质:PVC
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

产品详情

产品型号：

型号	名称	主要使用范围
kyjv	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
kyjy		
kyjvp	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套编织屏蔽控制电缆	
kyjyp		敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的场合
kyjvp2	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套铜带屏蔽控制电缆	
kyjyp2		
kyjvp3	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套铝塑复合带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较机械外力的固定场合
kyjyp3		
kyjv22	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套钢带铠装控制电缆	
kyjy23		敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较机械外力的要求屏蔽的固定场合
kyjvp-22	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆	
kyjyp-23		
kyjvp2-22	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套铜带屏蔽	

生产范围：

型号	额定电压	导体标称截面(mm ²)						
		0.75	1	1.5	2.5	4	6	10
		芯数						
kyjv、kyjy	450/750v或0.6/1kv	2~61			2~14		2~	
kyjvp、kyjyp		2~61			2~14		2~	
kyjvp2、kyjyp2		4~61			4~14		4~	
kyjvp3、kyjyp3		4~61			4~14		4~	
kyjv22、kyjy23		7~61		4~61	4~14		4~	
kyjvp-22、kyjyp-23		7~61		4~61	4~14		4~	
kyjvp2-22、kyjyp2-23		7~61		4~61	4~14		4~	

注：1) 推荐的芯数系列：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61。2) 可根据客户要求生产阻燃(zr)、耐火(nh)、低烟低卤(dl)、低烟无卤(wl)、防酸碱等特种系列控制电缆。

交联聚乙烯绝缘控制电缆 (gb/t 9330-2008)

产品标准：本产品按gb/t 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》，iec60227《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及iec60502《额定电压1~30kv挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

适用范围：交联聚乙烯绝缘控制电缆适用于额定电压450/750v及以控制、信号、保护及测量系统接线之用。

使用特性：

1. 工频额定电压 u_0/u ：450/750v。
2. 电缆导体的最高允许工作温度：90 。
3. 电缆敷设时环境温度应不低于0 ，否则需要事先预热。
4. 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的允许最高温度： 250 。
5. 电缆弯曲半径：the bend radius:

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的10倍。

本产品的加工定制是是，型号是KYJV/KYJVP，护套材质是PVC，线芯材质是紫铜线，材料形状是如图，产品认证是CCC，品牌是金川