

单人单吹冷静板烤漆外框风淋室/6个喷嘴/经济型/1290*1000*2050

产品名称	单人单吹冷静板烤漆外框风淋室/6个喷嘴/经济型/1290*1000*2050
公司名称	深圳市湘南高科净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 适用对象:空气 样式:立式
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街40号3栋4楼
联系电话	0769-84716343 13534139400

产品详情

深圳市湘南高科净化设备有限公司是华南地区最早从事中央空调洁净工程设计、施工与空气净化设备研究、生产的专业公司之一，公司集“研发|设计|生产|销售|服务”为一体，为广大客户提供优质的洁净技术服务与质量稳定、物美价廉的空气净化设备，公司稳定的产品质量与专业细致的售后服务赢得了全国各地电子|机械|食品|制药|涂装|医院等企业的信赖。

公司目前生产的产品有初效空气过滤器、中效空气过滤器、亚高效空气过滤器、高效空气过滤器、超高效空气过滤器、耐高温或高湿高效空气过滤器、抗菌型无隔板高效空气过滤器、hepa高效与活性炭滤网、粉末回收过滤器及风淋室、传递窗、ffu空气过滤单元、洁净工作台、高效送风口等空气净化设备。

湘南高科净化设备公司经营策略：以合理价格与优质产品赢得客户信赖。

湘南高科净化设备公司经营理念：诚信、专业、时效、品质

风淋室/货淋室

air shower shower room

产品介绍：product introduction 风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，

用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面

附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防

止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净

化和防止外空气污染洁净区的有效设备。风淋室内
的空气由风机的作用经粗效过滤器进入静压箱，
经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷
嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效吹除人体或
携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入中
效空气过滤器，室内自循环以达到人、货风淋的目的。

the shower room is clean workshop and fabricated

clean room equipment small, except for blowing into the

body and purification workshop carry-on surface adhere dust, at the same time also have
the shower room of function, prevent air brake check the air into the clean without puri
fication, is the net to prevent the air pollution and the effective clean equipment. air sho
wer room the role of the air blower by coarse efficiency filters into plenum, the efficie
nt air filter, air from the shower room of spray from mouth nozzle angle adjustable, and
can effectively blown apart human or the surface of belongings of dust and recycled int
o effect of indoor air filter, since people, goods circulation in order to achieve the goal.

特点：features

系统自动感应喷淋，电子机械互锁

风淋时间0~99秒可自行调节

可对开门或直角开门

automatic reaction system, electronic and

mechanical spraying mutual zoar

the 0-99 seconds time can adjust themselves

but to open or right-angle to open the door

构成材料及技术参数

constitute the material and technical parameter

外壳：不锈钢或冷板喷塑

external frane：stainless steel or cooling-plate pensu

门、底板、喷嘴及面板：不锈钢

door, floor, nozzle and panel: stainless steel

采用粗效、高效两级过滤系统

using rough effect, efficient filter system

风机：低振动、低噪音进口或国产风机

fan: low vibration, low noise, imported or domestically fan

风速：20~28m/s

winds: 20~28 m/s

型号尺寸及其他参数standard specification

规格型号specifications	xn-1r-129	xn-2r-124	xn-4r-124	xn-1h-200	xn-2h-230
风淋室尺寸l × w × h (mm)	1290 × 1000 × 2050	1240 × 1000 × 2050	1240 × 2000 × 2050	2000 × 2000 × 2050	2300 × 2000 × 2050
air shower room size					
风淋区尺寸l × w × h (mm)	840 × 920 × 1900	790 × 920 × 1900	790 × 920 × 1900	1200 × 1910 × 1930	1500 × 1910 × 1930
the area size					
喷嘴数量nozzle number (个) (a)	6	12	24	24	24
风速wind (m/s)	20~28				
电源power	3n 380v 50hz				
功率power (kw)	0.75	1.5	4.5	4.5	4.5
适合人数	1~2	1~2	2~4	多人many	多人many
suitable numbers					

*可根据用户要求制作不同规格的风淋室

according to the requirements of users can make different specifications of the shower room

欢迎来电咨询：蒲廷婵15989887419 企业qq：800025815[1003蒲廷婵]

factoryname:深圳市湘南高科净化设备有限公司

add：广东省 深圳市 龙岗区 横岗街道办保安社区简龙街40号三栋4楼 518115

tel: 0755-84716343 -811

fax: 0755-84199880-808

e-mail: xngk1688@163.com

<http://www.xn-gk.com>

本产品的原理是加压过滤，适用对象是空气，样式是立式，品牌是XN，型号是XN-1R-129，适用对象性质是弱腐蚀性,高卫生要求物料，产品类型是全新，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,染料