

devicenet通讯电缆， devicenet电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | devicenet通讯电缆， devicenet电缆 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销） |
| 价格 | 16.70/米 |
| 规格参数 | 型号:devicenet 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 13761372608 13761372608 |

产品详情

devicenet通讯电缆突出特点与优势

一端为带M12联接螺纹的直型针式联接器，另一端不带联接器

支持CANopen和DeviceNet现场总线协议

带屏蔽电缆

5回路、A编码

黑色优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质护套

绝缘为物理发泡绝缘（双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用）

螺纹环为镀镍黄铜材质

devicenet通讯电缆， devicenet电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

满足IP67防护等级

电缆长度0.1m ~ 30m可选

devicenet通讯电缆技术参数

温度范围

固定应用：

PVC：-20 ~70

LSZH/PUR：-40 ~80

偶尔移动：

PVC：-5 ~60

LSZH：-5 ~70

PUR：-20 ~60

测试电压：1500V/min (AC)

特性阻抗：120 ± 15 @1MHz

额定电压：300V

绝缘电阻

24AWG 1G .km

22AWG 10M.km

小弯曲半径

固定应用：15D (D=电缆直径)

偶尔移动：15D (D=电缆直径)

devicenet通讯电缆电缆结构

导体：绞合镀锡铜导体

绝缘：物理发泡绝缘 (双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用)

颜色：白，蓝(24AWG)，红，黑(22AWG)

屏蔽：线对屏蔽，镀锡铜总编织

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

颜色：紫色(近似RAL4001)

FESTOONFIBERFLEX PUR-HF , NSSHOU , THERM-205-FEP , THERM-205-FEP+C , THERM-260-PTFE , THERM-260-PTFE , CB-16电缆 , CB-19电缆 , BRVVP电缆 , QVR汽车线 , AFR高温电线 , KFVR电缆 , KFF电缆 , QVR-105 , KFFP电缆 , TRVQG电缆 , TRVQG

devicenet通讯电缆 , devicenet电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号