

道达尔Hydransafe HFC 146防火液压油

产品名称	道达尔Hydransafe HFC 146防火液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	8500.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

Total Hydransafe HFC146

道尔Hydransafe HFC

146防火液压油应用：该产品是一种高性能的合成水-乙

二醇防火液压油；适用适用于加热炉的调节液压循环，钢铁工业及铝业的连铸单元，淬火作业中的热处理炉，干燥炉以及其它有火灾危险的应用上，如采矿业等等；适用于模具注塑机的液压系统；该产品的工作温度范围是-20摄氏度至60摄氏度；在液压系统从矿物液压油更换到HFC类液压油时，建议检测液压系统成分的相容性并将液压系统作适当清洗。特性：优秀的抗磨损表现，保证设备寿命的延长；出色的防腐蚀性能；良好的空气释放性和抗泡性能；独特的配方使其使用寿命更长，而且可以有效减少设备维修费用；高含水量使其阻燃能力特强；本产品与其它HFC类产品相容，不过，为不影响使用效果，建议进行相容性试验；良好的过滤特性使HYDRANSAFE HFC146能通过非常细的过滤系统。

典型数据	单位	测试方法	HYDRANSAFE HFC 146
外观	-	目测	黄绿色
密度 (20)	kg/m3	ASTM D4052	1080
运动黏度 (20)	mm2/s	ASTM D445	99.5
运动黏度 (40)	mm2/s	ASTM D445	44.5
黏度指数	-	ASTM D2270	206
倾点	-	ASTM D97	-60
PH值 (20)	-	ASTM D1172	8.9
四球磨损试验，磨斑直径Mm	-	NF 60603	0.61
喷溅点火试验	RI	7Lux.Reportth	1
灯芯试验	秒	7Lux.Reportth	2