

道达尔HYDRANSAFEHFDULC 168合成酯类防火液压油

产品名称	道达尔HYDRANSAFEHFDULC 168合成酯类防火液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	10600.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔HYDRANSAFE HFDU LC168

道达尔全合成酯类防火液压油

TOTAL HYDRANSAFE HFDU LC 168

应用

该产品是一种高性能全合成酯类防火液压油适用于可能发生火险的液压系统，如钢铁工业中的连铸单元和热轧单元、以及地下工程、剧院等温度直到120oC的操作环境该防火液压油和矿物油及酯类油相容。为取得最佳效果，使用前建议彻底冲洗系统

利益

1.突出的润滑性能，大大降低设备摩擦，使设备作业时间延长2.闪点和自燃温度高3.倾点低，低温表现出色4.粘度指数非常高5.对铁质金属和非铁质金属均具有出色的防锈和抗腐蚀性能6.良好的抗氧化性能，使用寿命长7.该产品为生物降解产品，不含有害物质

典型数据	单位	测试方法	HYDRANSAFE HFDU LC 168
外观	-	目测	黄绿色
密度@ (15)	kg/m3	ASTM D1298	0.922
运动黏度 (20)	mm2/s	ASTM D445	68

运动黏度 (40)	mm ² /s	ASTM D445	13
黏度指数	-	ASTM D2270	196
倾点		ASTM D97	-33
闪点		ASTM D92	298
泡沫趋向性/稳定性, 步骤I (24 MI)	MI	ASTM D892	<50/0
空气释放性 (50)	Min	ASTM D3427	4
酸值	MgkOH/G	ASTM D664	0.85