

# 烟囱脱硫发泡玻璃砖 烟囱硼硅酸盐泡沫玻璃砖

产品名称	烟囱脱硫发泡玻璃砖 烟囱硼硅酸盐泡沫玻璃砖
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

烟囱脱硫发泡玻璃砖 烟囱硼硅酸盐泡沫玻璃砖 烟囱内壁防腐贴陶瓷玻化砖  
烟囱内壁贴玻化陶瓷砖防腐 烟囱内壁贴轻质玻化砖防腐 烟囱环氧胶泥防腐  
环氧胶泥防酸碱\*\*\*防腐施工 烟囱内壁粘贴轻质玻化陶瓷砖施工 脱硫塔玻璃鳞片胶泥防腐  
烟囱烟道内壁贴布防腐 烟囱内壁修复、方烟筒泡沫玻化砖防腐  
烟囱贴陶瓷玻化砖防腐、烟囱内壁玻璃鳞片防腐 烟道内壁维修胶泥防腐 烟囱内壁维修防腐  
烟囱渗漏维修防腐 窑尾烟囱防腐 窑尾烟筒内壁防腐 混凝土烟筒内衬防腐、方烟囱刷涂料航标  
烟囱玻化陶瓷砖防腐、砖烟筒内衬玻化砖防腐、

发泡玻璃砖通常由玻璃颗粒和发泡剂制成，具有较好的耐腐蚀性能，能够抵御酸性气体和其他腐蚀性物质的侵蚀，从而延长烟囱的使用寿命。安装耐烟囱酸硼硅酸盐泡沫玻璃砖于电厂烟囱上需要遵循一定的工艺流程，确保安全可靠。以下是一般的安装工艺步骤：

### 1.准备工作：

在开始安装前，必须对烟囱进行彻底的清洁，确保表面干净、平整，并且没有杂物或污垢。

### 2.材料准备：

准备耐酸硼硅酸盐泡沫玻璃砖及其它必要的工具和材料，如粘结剂、耐高温胶水、防腐涂料等。

3.粘结剂涂抹：在烟囱内壁表面涂抹一层粘结剂，以便固定泡沫玻璃砖。根据具体情况，可以选择合适的粘结剂，确保其与泡沫玻璃砖的粘结效果良好。

4.砖块安装：将预先测量好尺寸的泡沫玻璃砖逐块固定到烟囱内壁上，确保砖块之间的间隙均匀，同时注意确保每块砖块与烟囱内壁表面贴合紧密，避免出现空隙。

5.填缝封口：在砖块之间的缝隙处填充防腐密封材料，以防止烟气泄漏，并提高整体防腐效果。确保填缝材料与砖块表面平整，密封性好。

6.检查验收：完成安装后，对砖块固定情况、填缝效果以及整体工程质量进行检查验收，确保安装工作

符合规范要求，达到设计要求。

7.防腐涂装（可选）：在安装完成后，根据需要可以对泡沫玻璃砖表面进行防腐涂装处理，增强其耐腐蚀性能，延长使用寿命。

8.维护保养：完成安装后，定期对烟囱内壁进行检查和维护，确保砖块固定稳固，填缝完好，及时进行必要的修补和保养工作，以保持烟囱的正常运行和安全性。

在整个安装过程中，应严格遵循安全操作规程，确保施工人员的人身安全和施工质量。好由的工程师或施工团队进行施工，以确保工程质量和安全性。