

替代TKD 机电电缆 KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPEUL/CSA(天然)

产品名称	替代TKD 机电电缆 KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPEUL/CSA(天然)
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆的使用

柔性屏蔽单芯电力电缆，用于符合 EMC 兼容要求的拖链和运动驱动系统中的最高电气和机械要求，适用于机器和设备工程、起重机和输送机技术领域、干燥和潮湿的房间以及室外。

产品信息 “ KAWEFLEX Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA(天然)

特殊功能

。UL/CSA 批准

无卤、阻燃、低毒损、耐水解、耐微生物要

耐油脂、冷却液和润滑剂

耐油符合。符合 DIN EN 60811-404

无硅要 句

抗紫外线面

评论

符合ROHS

符合 2014/35/EU-Guideline(“ 低电压指令 ”)CE

导体材质:

导体类别:

裸铜束绞线

超细电线符合。符合 DIN VDE 0295 cl。分别为6个IEC

60228 类别 6

芯线绝缘:

核心标识:

盾牌3:

外护套:

护套颜色:

额定电压:

热塑性弹性体

自然

镀锡铜编织层, 可选。覆盖范围约 85%

热塑性弹性体

黑色(RAL9005)

600/1.000V

测试电压:

分钟。弯曲半径固定:

分钟。移动的弯曲半径:

4.000V

4 xd

7.5 xd

-50°C/40°C操作。温度。固定最小/最大:

操作。温度。移动最小/-40°C/1+90°C最大:

燃烧行为:

批准:

速度:

加速度:

弯曲周期:

附件。符合IEC 60332-1, 电缆火焰测试, FT1

UL/CSA-CURus 80 ° C , 1.000 V

自支撑最大 10 m/ , 最大滑动速度 6米/秒

最大限度。100米/秒²

最多 10 Mio。