

CQH100 矿用氢气测定器

产品名称	CQH100 矿用氢气测定器
公司名称	济宁市科庆工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:矿用氢气测定器CQH100 品牌:KQING
公司地址	中国 山东 济宁市 山东济宁市任城区
联系电话	86 0537 2890378 13053769782

产品详情

矿用氢气测定器cqH100 cqH100矿用氢气测定器 产品简介：cqH100矿用氢气测定器，测量井下氢气的含量，采用进口电化学传感器，传感器头朝外，避免煤尘积累造成传感器失效，充电式可零点校准，下次校准日期可自动提醒，采用联排充电器。cqH100矿用氢气测定器 一、简介 cqH100用于矿井中氢气的检测，如用在变压器、井下变电站、机房、可用于矿井火灾中标志气体的检测与分析，也可以发生爆炸后的救援场合，它采用进口的电化学传感器，反应灵敏，准确可靠。仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计，能使用在诸如具有瓦斯粉尘的爆炸性环境中。仪器小巧轻便，能很容易的夹住皮带，衬衫口袋或安全帽上。超大高亮度oled液晶在黑暗的井下依然清晰可见，可读出气体浓度、时间、电量等数据。如果当前气体浓度值超出预设限度值时，仪器以声、光报警提醒用户。试用场所：适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合，包括井下变压器、变电站、变电站、矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。氢气是井下最轻的有害气体。空气中氢气浓度达到4%~74%时具有爆炸危险。井下氢气的主要来源是变压器和蓄电池充电。此外，矿井发生火灾和爆炸事故中也会产生。

二、产品名称：矿用氢气测定器 主要技术参数 项目参数 测量范围 0-100ppm 采样方式 扩散式
传感器：进口电化学传感器 *传感器方向：朝外，避免煤尘积累造成传感器失效 外壳材质 abs工程塑料
防护等级 ip54，防水防尘 安全等级 class i，division 1，group a，b，c，d，t5；
环境温度连续工作-20 ~+45 间断工作：-40 ~+55 环境湿度 0%~95%rh（无冷凝）*显示屏 oled
高亮度液晶显示 显示内容气体名称、测量值、电池电量 *按键 4个操作键 报警方式 90dba，10cm
蜂鸣器、红绿色led 闪烁 报警信号高浓度、电池电量不足报警 标定方式零点/扩展标定
*电池大容量聚合物1500mah锂离子电池，可充电 *校准：充电式可零点校准；下次校准日期可自动提醒
*充电器：联排独立座充 防爆型式矿用本质安全 exhibi 运行时间可连续工作2年 尺寸 93mm x 49mm x 22mm
重量 102g（含电池）

本产品的加工定制是否，类型是矿用氢气测定器CQH100，品牌是KQING，型号是矿用氢气测定器CQH100，测量范围是0-100，可测样品状态是气体，重复性误差是0.1，外形尺寸是650（mm），规格是矿用氢气测定器CQH100