

低烟无卤控制电缆WDZ-KYJY交联控制电缆

产品名称	低烟无卤控制电缆WDZ-KYJY交联控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

低烟无卤控制电缆WDZ-KYJY低烟无卤控制电缆WDZ-KYJY型号及名称WDZ-KYJY—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套控制电缆。WDZ-KYJY22—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套钢带铠装控制电缆。WDZ-KYJYRP—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套编织屏蔽控制软电缆。WDZ-KYJYP2—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套铜带屏蔽控制电缆。WDZ-KYJYP—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃编织屏蔽控制电缆。

WDZ-KYJYR—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套控制软电缆。WDZ-KYJYP22——铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃编织屏蔽钢带铠装控制电缆。WDZ-KYJYP2-22——铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃铜带屏蔽钢带铠装控制电缆WDZ-KYJY32—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套钢丝铠装控制电缆

使用特性额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、105两种，电缆敷设温度不低于0。推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。