

数显旋转粘度计，粘度计，NDJ-5S,数显粘度计，旋转粘度计

产品名称	数显旋转粘度计，粘度计，NDJ-5S,数显粘度计，旋转粘度计
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:NDJ-5S
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

产品详情

技术指标：测量范围：10-20万mpa*s(cp)

选配0号转子，测量下限可到1mpa*s(cp)转速：3、6、12、30、60.标配转子：4根（1# - 4#）测量精度：±1%（满量程）重现性：0.5%（满量程）电源：ac110v/220v，50hz/60hz可选配件：0号转子（超低粘度适配器），恒温水浴槽，半导体温度探头，rs232c通信连接：特点：1．ndj-5s是ndj-1s粘度计的升级产品，数据的采集处理和显示，具有更高的智能化。2．ndj-5s采用进口步进电机的细分驱动，无噪声，转速准确，平稳。测量精度不受供电电压和频率变化的影响。3．采用万向接头连接转子，同心及垂直度好，回转平稳，无抖动，测量精度高。4．lcd液晶直接显示转子号、转速、粘度、扭矩百分率，便于用户了解仪器的最佳工作状态，达到精确的测量。5．可选配半导体温度控，实时监测样品温度（温度分辨率0.1℃），正确度±0.5℃）。6．ndj-5s备有rs232c通信接口，能与pc机通信7.计算机全量程线性校正，测量精度为满量程的±1.0%

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是NDJ-5S，类型是数字粘度计，测量范围是10-20万（MPa . s），准确度是±1%，装箱数是1