数显旋转粘度计,粘度计,NDJ-5S,数显粘度计,旋转粘度计

产品名称	数显旋转粘度计,粘度计,NDJ-5S,数显粘度计 ,旋转粘度计
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:NDJ-5S
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

产品详情

技术指标:测量范围:10-20万mpa*s(cp)

选配0号转子,测量下限可到1mpa*s(cp)转速:3,6、12、30、60.标配转子:4根(1#-4#)测量精度:±1%(满量程)重现性:0.5%(满量程)电源:ac110v/220v,50hz/60hz可选配件:0号转子(超低粘度适配器),恒温水浴槽,半导体温度探头,rs232c通信连接:特点:1.ndj-5s是ndj-1s粘度计的升级jing产品,数据的采集处理和显示,具有更高的智能化。2.ndj-5s采用进口步进电机的细分驱动,无噪声,转速准确,平稳。测量精度不受供电电压和频率变化的影响。3.采用万向接头连接转子,同心及垂直度好,回转平稳,无抖动,测量精度高。4.lcd液晶直接显示转子号、转速、粘度、扭矩百分率,便于用户了解仪器的最佳工作状态,达到精确的测量。5.可选配半导体温度控,实时监测样品温度(温度分辨率0.1),正确度±0.5)。6.ndj-5s备有rs232c通信接口,能与pc机通信7.计算机全量程线性校正,测量精度为满量程的±1.0%

本产品的加工定制是否,品牌是上海,型号是NDJ-5S,类型是数字粘度计,测量范围是10-20万(MPa.s),准确度是±1%,装箱数是1