

斯托默粘度计 STM-IVB型 数显斯托默粘度计 自动斯托墨粘度计

产品名称	斯托默粘度计 STM-IVB型 数显斯托默粘度计 自动斯托墨粘度计
公司名称	广州德满亿仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:STM-IVB
公司地址	广州市天河区黄村福元南路4号3111房（仅限办公用途）
联系电话	15920438866

产品详情

stm-ivb斯托默粘度计适用于测定涂料、油漆类液体稠度（斯托默粘度）的专用仪器。稠度定义为生产规定剪切速率所需的载荷克数，但习惯上用ku值来表示（叶片转子转速200r.p.m时所需载荷的一种对数函数值）。本仪器无需使用砝码，由液晶屏直接显示载荷克数、ku值、cp值以及室温。技术参数1.电源电压：220v、50hz2.浆叶尺寸：54mm×7.9mm×0.8mm3.容器尺寸：85×85mm4.测量范围：40.2~141.0ku&32-1099g、27-5250cp5.准确度：2%offull scale range（满量程）6.重复性：1%offull scale range（满量程）7.转子转速：200r/min±0.5r/min8.外形尺寸：180×210×470mm（l×w×h）9.整机重量：10kg

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是STM-IVB，类型是旋转粘度计，测量范围是40-141KU（MPa·s），准确度是2%，装箱数是1台