

电动葫芦用电缆KVVRC

产品名称	电动葫芦用电缆KVVRC
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

电动葫芦用电缆适用于交流额定电压300/500V的电动葫芦控制箱中接触器与手柄按钮电气的连接，电缆外带软钢丝绳加强芯，抗拉力强，广泛应用于起重行业。2、电动葫芦用电缆我厂生产各种规格2-61芯等电动葫芦电缆-电动葫芦电缆-

电动葫芦带钢绳电缆，其特点是强度高、软性、按装方便，是理想的进口替代产品。

本产品广泛应用于化学医药、钢铁、电力、轻工等行业自动仪器、仪表监测回路、计算机控制系统、集散性控制系统、远动遥控系统，具有良好的抗外干扰能力，抗静电感应能力与抗辐射磁场干扰能力。

导线线芯长期允许工作温度不超过70℃，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

电缆线芯之间，线芯与屏蔽之间能承受交流50HZ1000V电压试验5min。

电缆任一绝缘线芯在1KHz时的工作电容不大于200nF/KM。

电缆任一绝缘线芯的电感与电阻之比均不大于50uH/Ω。

辐射电磁场在频率20-200MHz的范围内，场强为120dB（7mv）的电磁场中，电缆线芯内感应强度小于50dB。

电缆抗外磁场能力：

在频率为50Hz，强度为400A/m的外界磁场下，当电缆的一端输入频率为1KHz，电流强度在0-100mA变化时，电缆的另一端输入信号变化值不超过±50uA。

型号及名称：

序号	型号	名称
1	ia-KVPV	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽本安用控制电缆
2	ia-KVPVP	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控
3	ia-KVP2V	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽本安用控制电缆
4	ia-KVP2VP2	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带分屏蔽及总屏蔽本安用控制电