

旋转粘度计NDZ-4 粘度计

产品名称	旋转粘度计NDZ-4 粘度计
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	面议
规格参数	品牌:上海昌吉 型号:NDZ-4
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

产品详情

产品品牌：昌吉产品型号：ndj-4

品牌	上海昌吉	型号	ndj-4
外观尺寸	300 × 300 × 450 (mm)	重量	2 (kg)
产品用途	用于对油脂、油漆、塑料、食品、药物、胶粘剂等 各种流体粘度的测量	测量范围	10 ~ 2000000mpa · s
测量精度	± 5%		

一、仪器概述

本仪器为机械指针式旋转粘度计，能在较大的范围内测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度，可广泛应用于对油脂、油漆、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体粘度的测量。

二、主要技术特点

- 1、采用同步电机以稳定的转速旋转，连接刻度圆盘，再通过游丝和转轴带动转子旋转。
- 2、采用齿轮系统及离合器进行变速，由专用旋转旋钮操作，分四档转速，可以根据测定需要选择。
- 3、附有1至4号四种转子，可根据被测液体粘度的高低随同转速配合使用。
- 4、装有指针固定控制装置（指针控制杆），当转速较快时便于读取准确的读数。

三、主要技术指标和参数

- 1、测量范围： 10 ~ 2000000mpa · s ;

2、测量误差： $\pm 5\%(f \cdot s)$ ；

3、测量转子：1、2、3、4号转子；

4、转子转速：l(慢速档)；

0.3转/分、0.6转/分、1.5转/分、3转/分

h(快速档)；

6转/分、12转/分、30转/分、60转/分

5、供电电源：交流 $220v \pm 10\%$ $50hz \pm 10\%$ ；

6、外形尺寸： $300 \times 300 \times 450mm$ ；

7、净重：2kg(不包括支架)

本产品的加工定制是否，品牌是上海昌吉，型号是NDZ-4，类型是旋转粘度计，测量范围是 $10 \sim 2000000$ $mPa \cdot s$ ($MPa \cdot s$)，准确度是 $\pm 5\%$ ，装箱数是1