

防静电手腕带报警器 手腕带安全报警器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 防静电手腕带报警器 手腕带安全报警器 |
| 公司名称 | 深圳市乐凯讯科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:在线监控仪 品牌:BSD |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区中山大道3003号水岸明珠5栋B60 2 |
| 联系电话 | 13570829624 |

产品详情

esd在线监控器/手腕带报警器/手腕带在线监测仪/手腕带在线监控器

1、静电是一个隐形的杀手！看不见也摸不着，瞬间几千伏的电压，可能使精密细小的电子零件受到致命的伤害！静电防护必须做到细致再细致，其中接地良好变成重中之重，传统的鳄鱼夹直接夹至地线已不能符合静电的防护要求，静电环在工作使用中因为频繁的摇摆，折弯，缠绕等动作，明明一个好的静电环，实际上它已存在问题，静电不能完全排除，电子零件莫名其妙地损坏，不良带给我们的是材料及工时的大量浪费！使用手腕带报警，随时监控静电接地是否良好，为你降低及防止因静电放电产生的各种不良！2、bsd-401-ii能对防静电手腕带进行实时连续监测控制。此产品确保作业人员的esd状况获得100%的监测。3bsd-401-ii符合美国静电防护协会的最新规范ansi / esds20.20与欧洲静电防护协会的最新规范iec-61340，在静电防护区（epa）中有关静电接地方面都明确的要求应随时确保有效的静电接地，使用这bsd-401-i种全时即时的静电接地系统监测器，可以完全符合这项要求。一、性能说明1、实时监测操作人员的静电手腕带佩戴情况及地线的接入大地情况，遇异常状况立刻自动警报。2、使用简易，可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。

3、可跟据设计需要，一般设定为1.068-2.0m（±5%），符合国际规范，也可自由设定监测参数。

4、微电脑芯片控制，免调试，即插即用。5、可靠性好，抗干扰能力强。

6、灵敏度高，当静电泄放通路出现故障0.1秒，监测器就会报警。二、使用方法1、将防静电腕带监测器安装在操作台面下。2、将防静电手腕带戴紧，使金属片紧贴皮肤，将静电手环的插头插在input孔上；

3、地线一端接入大地，使用鳄鱼夹接在地线；

4、将电源适配器的一端插入电源输入接口，另一端插在ac220v电源上，将电源开关按下；三、故障解决

1、正常状态：绿灯亮

静电手腕带和手接触良好，静电手腕带和接地线接好良好，人体的静电放电顺利。

工作良好，对静电手腕带进作实时监测。2、报警状态：警报声和红灯亮

报警状态不良原因，实施对策，红灯亮和警报声 手腕带线脱落，将手腕带戴好即可

手腕带和手接触松动，手腕带紧贴人体皮肤

皮肤干燥，皮肤使用防静电油 手腕带损坏，更换ok手腕带 接入大地线脱落，将接地线接好

大地线放电不良，检查接地系统

配件：主机1个，ac电源1个，接地线1条，螺丝一对

本产品的加工定制是否，类型是在线监控仪，品牌是BSD，型号是BSD-401-II，测量范围是1.068-2.0M（±5%），精确度是0.01，分辨率是100%，外形尺寸是50*90（mm）