

家禽屠宰污水处理设备多少钱

产品名称	家禽屠宰污水处理设备多少钱
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

家禽屠宰污水处理设备多少钱

一、家禽屠宰污水处理设备多少钱——概述

屠宰污水主要来自：宰前饲养场排放的畜粪冲洗水；屠宰车间排放的含血污和畜粪的地面冲洗水；烫毛时排放的含大量的高温水；剖解车间排放的含肠胃内容物的污水；炼油车间排放的油脂污水等。此外，还有来自冷冻机房的冷却水和来自车间卫生设备、锅炉、办公楼等排放的生活污水。屠宰污水含有大量的血污、毛皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，悬浮物浓度很高，水呈红褐色并有明显的腥臭味，是一种典型的**污水。一般不含重金属及有毒化学，污水中富含蛋白质及油脂，含盐量也较高。屠宰污水属易于生物降解的高悬浮物**污水，污水水质、水量变化范围较大。

二、家禽屠宰污水处理设备多少钱——处理部分工艺

- 1.格栅池：负责拦截污水中的漂浮状态的杂货物,确保后续处理设备正常运行。
- 2.调节池：用以调节水质水量,一般调节池容积是每小时处理量的6-10倍,用提升泵提至缺氧池。
- 3.缺氧池：缺氧池为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水经调节池中的污水提升泵泵入缺氧池与池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置N-Z-P-II型填料作为反硝化xi菌的载体,对氮；磷；硫化物去除效果好,停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A / O法处理工艺,从而达到脱磷,脱氮的目的。
- 4.生物接触氧化池：共分两级,总生化时间6小时,**级采用N-Z-P-I型填料,该填料水流特性十分优越,*二级采用流动载体填料（日方技术）,该填料比表面积木,有利于微生物生长处理负荷达30kgBOD / M3.d是一般软性填料的7倍以上,生化池采用中心廊道微孔曝气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物相接触,达到农业生产体系物迅速降解作用。

三、家禽屠宰污水处理设备多少钱——优点

- 1、全套设备可埋设于冻层以下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
- 2、二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化，其处理效果**混合式或二级串联混合式生物氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，水质，不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样**物负荷条件下，对**物去除，能空气中的氧在水中溶解度。
- 3、生化池采用生物氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
- 4、该埋地式生活污水处理设备的除臭除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
- 5、整个设备处理配有全自动电气控制，运行，平时一般不需要专人，只需适时地对设备进行。