

液晶显示50kg国家燃汽锅炉 蒸汽锅炉 电热水锅炉 电锅炉

产品名称	液晶显示50kg国家燃汽锅炉 蒸汽锅炉 电热水锅炉 电锅炉
公司名称	北京旭隆兴电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:扬诺
公司地址	北京市朝阳区小红门乡成寿寺路150号北京天雅 国瑞嘉华五金机电市场内2层A20号
联系电话	13701213248 13693215807

产品详情

技术特点

1、 免办锅炉使用证的独特内部结构设计

该系列产品水容积小于30l，在国家的免办锅炉使用证范围内，即无须办理锅炉使用证。炉胆装有内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。

2、 高效率的锅炉内胆结构

内胆采用国际先进的三回程立式水管贯流式结构，烟气与翅片管充分冲刷换热，热效率达到92%以上。将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到最佳配比，是节能与环保技术的有机结合。

3、 先进的全自动控制功能

锅炉操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到燃烧器工作状态，锅炉水位状态，当前温度，给水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况，使用更放心。傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。

4、 安全科学的结构设计

配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠，采用鳍片式水管贯流式炉胆结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构安全可靠，延长了使用寿命

5、 优质快速的蒸汽

小水容积大蒸汽窖的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽。

产品参数

规格 型号	lss0.035-0.7-y/q	lss0.05-0.7-y/q
额定蒸发量 (kg/h)	35	50
热效率 (%)	90	90
额定压力 (mpa)	0.7	0.7
饱和蒸汽温度 ()	170	170
使用 燃料	0#柴油 (kg/h)	2.2
	煤气 (nm ³ /h)	6.2
	天然气 (nm ³ /h)	2.8
	液化气 (kg/h)	2.25
尺寸 (mm)	长	800
	宽	800
	高	1350
蒸汽口径	dn15	dn15
排污口径	dn15	dn15
进水口径	dn15	dn15

注:燃料计算中柴油热值按10600kcal/kg；天然气热值按8500kcal/m³；城市煤气热值按3800kcal/m³；液化气热值按11000kcal/kg。

(参数如有变动,恕不另行通知)

应用领域：

包装机械行业：收缩膜套标机、贴标机、封口机配套使用

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、豆浆机、洗碗机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

我厂应最近洗碗机潮流特别推出了洗碗机配套的50kg*2台燃油/气蒸汽锅炉，该产品不仅节能环保，蒸发量适合洗碗机的配套，而且解决了用户最头疼的问题--免去了办理锅炉使用证的麻烦，因为该产品的容积小于30l，不属于锅炉检验的范围

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是扬诺，型号是YNL0.05-0.4-Y/Q，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是天燃气，燃料耗量是4立方，适用范围是干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用，结构形式是立式