

# CYY船用热油炉|电磁导热油炉报价

产品名称	CYY船用热油炉 电磁导热油炉报价
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	22900.00/台
规格参数	安装方式:组装 品牌:龙腾
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

## 产品详情

船用热油炉能在较低的运行压力下获得较高的用热温度，可进行稳定设定温度范围内的温度调节；在各个等级的负荷下热效率均能保持最佳工作状态；闭式循环连续加热而无废料排放，节电、节水、节能，具有完备的运行控制和安全控制和检测装置，安全可靠。由于船用热油炉有效的解决了蒸汽锅炉用水矛盾和蒸汽高压的安全问题，所以广泛应用于沥青、重油、化学品船舶运输过程中的安全性和可靠性，减轻了船舶水处理装置的投资，船用热油炉深受广大船舶用户的喜爱。CYY系列船用热油炉是以轻油、重油为燃料，以导热油为热载体，利用热油循环泵强制液相循环，将热能输送给用热设备，继而返回热油炉重新加热的直流式特种工业炉。船用热油炉具有较低压力下获得较高工作温度、工作温度稳定、具有完善的运行控制和安全监测装置的特点，目前广泛应用于化工原料、重油沥青等需热源加热的船舶运输行业，已取得了十分可观的社会经济效益。

参数名称	180(15)y(q)	300(25)y(q)	350(30)y(q)	600(50)y(q)	850(75)y(q)	1200(100)y(q)	1400(125)y(q)	1800(150)y(q)
额定热功率 kw	180	300	350	600	850	1200	1400	1800
热效率 %	75	75	75	75	75	75	80	80
设计压力 mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
介质最高温度 °c	350	350	350	350	350	350	350	350
炉内介质容量 m <sup>3</sup>	0.07	0.14	0.4	0.4	0.52	0.76	0.95	1.48
介质循环量 m <sup>3</sup> /h	20	40	40	80	80	100	100	100
配管连接口径 mm	50	50	100	100	100	125	125	125
系统装机容量 kw	油 11	11	14	30	30	30	45	45
	气 11	11	17	30	30	30	45	45
外形尺寸 a	1090	1400	1420	1420	1600	1880	1960	2000
	b	400	550	600	710	820	820	820
	c	1200	1400	1750	1770	2000	2420	2620
	d	2870	2050	2590	3050	3290	3640	4400

l4	3200	2650	3700	3750	4120	4405	4965	5200
l5		2550	3090	3550	3790	4240	4800	5000
h1	1250	700	720	720	880	900	1120	1120
h2	1300	900	880	880	1050	1200	1280	1280
h3		2100	2170	2170	2310	2700	1600	1700
h4		900	920	920	1010	1150	1180	1200
h5		800	820	820	930	1200	1230	1250
设备总重 kg	2600	3200	3400	3670	4310	7050	7775	8555

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是龙腾，型号是CYY，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是\*，燃料耗量是\*，适用范围是\*，结构形式是立式