

90kw电采暖锅炉 自然循环锅炉

产品名称	90kw电采暖锅炉 自然循环锅炉
公司名称	上海仁云锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:电
公司地址	上海市奉贤区目华北路388号第一幢1033室
联系电话	13402014904

产品详情

电热水锅炉主要性能及特点：

- 1、电脑控制器采用一键开关机，采用动态图形显示锅炉运行状态，全自动数字调节采暖出水温度和洗浴热水温度，锅炉运行自动化程度高，配置全中文数字菜单液晶屏，人机界面智能化控制，机组定时定温运行，逐级加载和逐级减载加热管组，全自动调节用电负荷并平衡保护加热元件，延长使用寿命，极大的节约能源。
- 2、本锅炉可在热水状态和采暖状态任意转换，工作状态一目了然，数字显温、控温、超温、防冻保护等自动控制功能一应俱全，可在5 90 之间超宽范围内任意设定水温，并可自控热水泵或电磁阀工作，向采暖系统供热或为用户提供热水。
- 3、采用符合低表面热负荷电热元件，特有本公司变表面负荷技术；采用优质电热丝，外套管为无缝不锈钢钢管，壁厚2mm, 填充物为高纯度氧化镁粉，使用寿命长可达30000小时；高强度缩管技术，保证电热管极高的导热能力；独特阳极镁棒技术，极大降低水垢在电热管表面附着。
- 4、锅炉控制器具备短路、过载、漏电、缺相、电压异常、温度传感器异常、水位传感器异常、二次过热、水温超高、水位过低等多种保护，锅炉在无压力状态下运行，并自动故障报警，提醒用户并自动停止加热，保证锅炉正常安全运行。
- 5、坚固耐用、洁净卫生：内胆采用特殊材料处理，既保护了内胆又保证锅炉水质洁净卫生。
- 6、与蓄热水箱配套使用可组合成蓄热式电锅炉，利用晚间峰谷电加热，减少运行费用。
- 7、采用优质保温材料，最大限度减少锅炉本身的热损失，其转换效率可达到98%。
- 8、外壳选用优质板材，不易腐蚀，美观大方。
- 9、锅炉整机出厂，结构紧凑，安装简便，只需接通水、电、气即可投入运行。

功能用途：

本锅炉适用于宾馆、学校、医院等单位供暖洗浴；与冷水机组配套，组成冷暖中央空调系统，提供24小时卫生热水、采暖工程；与蓄热水箱配套，可组成蓄热式电锅炉，降低运行成本。

本产品的加工定制是否，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是电，燃料是电加热锅炉，品牌是仁云，型号是CLDR0.09-90/70，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，适用范围是本锅炉适用于宾馆,学校,医院等单位供暖洗浴；与冷水机组配套，组成冷暖中央空调系统，提供24小时卫生热水,采暖工程；与蓄热水箱配套，可组成蓄热式电锅炉，降低运行成，结构形式是立式，燃料耗量是90