

净化保温柜 百级手术室适用

产品名称	净化保温柜 百级手术室适用
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

净化保温柜 百级手术室适用介绍 1、控制人员流动，为最关键的措施，根据检测证实：手术室浮游菌降落的数量在手术过程中有明显变化，其特点为：手术开始时细菌降落量最大，结束时又出现一个峰值，这说明，人员流动是手术室空气中细菌数量变化的主要原因，2、禁止患病人员参与手术，3、限制手术台上翻动病人：病人在进入手术室前应脱去鞋袜，换清洁衣裤并戴帽子，手术前脱去衣裤，尽量减少病人在手术台上的翻动，有必要反动病人盖单时要尽量轻柔，以免带菌漂浮物沉降于无菌手术区，4、手术间的门户管制：手术进行中尽量减少人员活动，更不应开启通向外走廊的门户，严防污染空气进入，5、洁污控制：无菌手术与污染手术必须分室，如果不得不同室进行，应先行无菌手术，后做污染手术，接台手术人员在2台之间需严格进行刷手，消毒手臂及更换无菌手术衣、手套，2台手术之间，应尽量做好环境净化和药液湿式消毒，包括湿试地面，6、服装要求：医护人员进入室内前必需戴好能将头发全部盖住的清洁帽子；衣服要能遮盖全身皮肤，戴好专用的清洁口罩，覆盖整个口鼻，7、卫生清洁：手术间除每日手术前、后进行湿式卫生清洁外，每周至少一次彻底清扫，每月做一次细菌培养，以检测净化效果，并分析不合格原因，找出改正措施。 净化保温柜 百级手术室适用案例

福意电器拥有一支高素质、多学科的仪器设备队伍，长期致力于低温冷藏，恒温加温的发展创新，产品拥有多项和自主产权，掌握核心技术，不断为客户提供专业的产品和的售后服务，欢迎新老客户来电咨询。

净化保温柜 百级手术室适用参数

微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；
风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定在所需温度；安全系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及温差报警功能。可实现超温报警、传感器故障报警、断电报警。
控温系统 直流内风机，风循环结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；
合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。人性化设计

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；
安全门锁设计，防止随意开启； 宽电压带，适合电压不稳定地区； 适合环境温度-25 ~45 ；
内设照明灯。 使用生理盐水进行冲洗，腹腔渗液细菌培养结果显示阳性率较冲洗前均显著下降
，也有报道，使用甲硝唑和聚维酮碘的结果，阳性率更低，而且与生理盐水相比较更明显，有效缩短患
者的康复时间，有助于控制各类并发症发生率及复发率。