

高频工业电炉，中频工业电炉。

产品名称	高频工业电炉，中频工业电炉。
公司名称	上海宏沪机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:电
公司地址	中国 上海市嘉定区 外冈镇宝钱公路5000弄8号
联系电话	86 021 69577637

产品详情

三高管紫金管太阳能集热管烤消设备对一根太阳能集热管烤消时间只需要5秒到12秒的时间，加热速度快，而且40型设备操作起来每小时只需6到8度电，是一款非常节能环保型的设备。

工作原理感应加热设备输出强交变频电流后，通过感应线圈产生强交变磁场，在磁场的作用下，被加热工件表面形成涡旋电流，从而迅速使工件发热

高频主要技术参数

设备型号大类及参数

1、超高频机型及参数

机型及参数	hdcg-3kw	hdcg-5kw	hdcg-6kw	hdcg-10kw	hdcg-20kw	hdcg-30kw	hdcg-40kw	hdcg-60kw
输入电压	单相220v	单相220v	单相220v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v
输入电流	14a	25a	31a	15a	30a	14a	14a	14a
振动频率	0.2-1.1mhz	0.2-1.1mhz	200-800khz	50-500khz	50-500khz	50-500khz	50-500khz	50-500khz
冷却水压	0.2mpa	0.2mpa	0.2mpa	0.3mpa	0.3mpa	0.3mpa	0.5mpa	0.5mpa
进水水温	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40

2、高频机型及参数

机型及参数	hd-15kw	hd-25kw	hd-35kw	hd-40kw	hd-50kw	hd-60kw	hd-80kw	hd-100kw
输入电压	单相220v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v
最大输出功率	15kw	25kw	35kw	40kw	50kw	60kw	80kw	100kw
振动频率	30-100khz	30-100khz	30-100khz	30-100khz	30-100khz	30-100khz	30-100khz	30-100khz
冷却水压	0.2mpa	0.2mpa	0.2mpa	0.3mpa	0.3mpa	0.3mpa	0.5mpa	0.5mpa
进水水温	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40

3、中频机型及参数

机型及参数	hdz-15kw	hdz-25kw	hdz-35kw	hdz-45kw	hdz-70kw	hdz-90kw	hdz-110kw	hdz-160kw
输入电压	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v
最大输出功率	15kw	25kw	35kw	45kw	70kw	90kw	110kw	160kw
振动频率	1-20khz	1-20khz	1-20khz	1-20khz	1-20khz	1-20khz	1-20khz	1-20khz
冷却水压	0.2mpa	0.2mpa	0.3mpa	0.3mpa	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa
进水水温	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40

4、超音频机型及参数

机型及参数	hdc-30kw	hdc-50kw	hdc-60kw	hdc-80kw	hdc-120kw	hdc-160kw	hdc-260kw	hdc-360kw
输入电压	三相3800v	三相3800v	三相3800v	三相3800v	三相3800v	三相3800v	三相3800v	三相3800v
最大输出功率	30kw	50kw	60kw	80kw	120kw	160kw	260kw	360kw
振动频率	1-30khz	1-30khz	1-30khz	1-30khz	1-30khz	1-30khz	1-30khz	1-30khz
冷却水压	0.2mpa	0.2mpa	0.3mpa	0.3mpa	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa
进水水温	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40

七、感应加热机设备的选型原则功率决定工件的加热速度，频率决定工件的内外温差。

1、生产 16-100棒料热打

直径	长度	推荐机型
16-20	40mm	hdc-30/50kw
20-30	40mm	hdc-60/80/120kw
32-40	40mm	hdz-70/110/160kw
40-100	40mm	hdz-160/360kw

2、中频熔炼参数选型对照表

机型规格	钢、铁、及不锈钢	熔铜、金、银	熔铝及合金	多晶硅
hd-15kw	0.5kg	2kg	0.5kg	-----
hd-25kw	1kg	3-4kg	1kg	0.5-1kg
hdz-15kw	2kg	5-10kg	3kg	1-2kg
hdz-25kw	3-5kg	20kg	6kg	3-5kg
hdz-35kw	8-12kg	30-40kg	10-12kg	5-7kg
hdz-45kw	15-18kg	50-70kg	20-21kg	10-12kg
hdz-70kw	20-25kg	100kg	30kg	15-17kg
hdz-90kw	35-40kg	120kg	40kg	20-25kg

hdz-110kw	45-50kg	150kg	50kg	25-30kg
hdz-160kw	75-100kg	250kg	75-200kg	40-50kg

型号	输入电压	输入振荡功率	输出振荡功率	加热保温时间	冷却水压	暂载率	体积	重量	进水水温
hd-40kw	380v	40kw	30-100khz	1-99s	0.2mpa	80%	480x240x400	25kg	< 40

本产品的加工定制是否，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是电，燃料是电热，品牌是宏沪，型号是HD30，燃烧方式是电磁感应，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是热锻、焊接、熔炼、熔接、，结构形式是立式，燃料耗量是机型功率的5/1电量