

斯大锅炉 卧式冷凝蒸汽锅炉

产品名称	斯大锅炉 卧式冷凝蒸汽锅炉
公司名称	河南明美暖通设备商贸有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:天然气
公司地址	郑州市中原区建设西路大庄西城生活馆4号楼2单元4层西户
联系电话	13213103379 15516999562

产品详情

产品中心

蒸汽锅炉

变频冷凝余热回收蒸汽锅炉

冷凝卧式蒸汽锅炉

立式蒸汽锅炉

电蒸汽锅炉

无压锅炉

冷凝无压热水锅炉

电无压热水锅炉

真空锅炉

冷凝真空热水锅炉

常压锅炉

冷凝卧式常压热水锅炉

立式常压热水锅炉

电热水锅炉

承压锅炉

承压热水锅炉

集团动态

核心技术

余热回收蒸汽锅炉

冷凝无压热水锅炉

电无压热水锅炉

荣誉证书

售后服务

联系我们

特性描述

一、三回程结构w_ns_xx - x_x - q(y)系列全自动燃油燃气蒸汽锅炉，均采用波形炉胆、烟气三回程、全湿管束，经压迫式前烟箱转折180°进入第二管束，经过对流换热后排入大气。利用中心对称的三回程结构的设计与锅筒中心对称，锅炉采用全湿背式结构，以极大的内筒和偏心火箱的结构，其有利于提供足够的辐射受热面。连接，回燃室后管板与筒体后管板采用后拉撑相连。第二回程和第三回程转烟室构成了前烟箱，此处出烟烟温

燃料消耗	使用燃料								轻油/
燃料消耗量	轻油	kg/h	34.9	64.6	101.0	123.9	178.2	241.4	292.5
	天然气	nm3/h	42.0	77.3	117.5	148.6	223.9	292.5	363.6
	城市煤气	nm3/h	85.0	161.0	242.5	241.4	480.3	636.6	807.1
	供气压力	pa	4000-6000				7000-12000		

	主蒸汽阀	dn	mm	40	50	65	80	1	
	副蒸汽阀	dn	mm	-	20	25			
	供气口	dn	mm						根据
	排污口	dn	mm	40*1		50*1			

	安全阀	接口dn	mm	40*1	40*2			50	40
		泄放口dn	mm	50*1	50*2			65*2	50
运输尺寸	长		mm	3350	3400	3650	4150	4700	5100
	宽		mm	1550	2100	2160	2100	2155	2200
	高		mm	1935	2560	2700	2814	2984	3100
	出烟口次尺寸		mm	219	240*400	300*450	300*450	350*500	350

说明：1.天然气热值:8500kcal/nm³,轻油热值:10300kcal/nm³,城市煤气热值:4000kcal/nm³；

2.表中数据及图片仅供参考，如因改型而变更恕不另行通知；

3.预制，预留，及锅炉房设计前请联系确认有关数据。

4.燃料为轻油时，适合增设节能器。

斯大控制器的特点

- 1、采用大屏幕彩色触摸屏
- 2、适时监测锅炉各温度测
- 3、设置二级密码功能，确
- 4、具有故障记录及运行工
- 5、自带rs485接口，及mod

一般标配：

带远程控制配置：

热力系统参考

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是天然气，燃料是燃气锅炉，品牌是斯大锅炉，型号是WNS-1.0，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是工厂学校单位医院酒店宾馆家庭，结构形式是卧式，燃料耗量是72