

Eketten-flex-CVC , 上海科邦Eketten-flex-CVC电缆

产品名称	Eketten-flex-CVC , 上海科邦Eketten-flex-CVC电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司 (厂家直销)
价格	5.20/米
规格参数	型号:Eketten-flex-CVC 屏蔽密度:80% 弯曲半径:10 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

Eketten-flex-CVC电缆应用场合这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于：拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到发挥，使用寿命长，PVC材质使其耐磨且稳定性高，适用于室内。

Eketten-flex-CVC , 上海科邦Eketten-flex-CVC电缆 , , 上海科邦特种电缆有限公司供应。特殊的结构设计及材料，加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。

Eketten-flex-CVC电缆技术参数 电压：300/500V 测试电压：2000V/5min(AC) 小弯曲半径
固定敷设：5x电缆外径 移动安装：7.5x电缆外径 温度范围 固敷温度 - 20 ~ 80
移动温度 - 5 ~ 80 耐油性：普通 耐候性：耐UV，适合户内使用 阻燃特性：符合IEC60332-1
大移动速度 架空速度：3m/s 滑行速度：2m/s 加速度：20m/s²

Eketten-flex-CVC电缆结构 1、导体VDE02956类 2、绝缘层高机械性能绝缘TPEE绝缘
3、特种抗拉加强芯 4、外护套优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

TRVV-KN , TRVVP-KN , JYFFG , TVVBP2(G)- $30 \times 0.75+3 \times 2P \times 0.75$, TVVBP
 $2 \times 6P \times 0.75+4 \times 3P \times 1.5$, TVVBPG $6 \times (7P \times 0.75)+3P \times 1.5$, TVVBG $32 \times 0.75+4 \times 2$, TVVBPG
 $12 \times 0.75+(4 \times 2) \times 0.75+(6 \times 2P) \times 0.75$, TVVBPG $35 \times 0.75+1 \times 2P \times 0.75+1 \times 3P \times 0.75$, TVVBP2G
 $24 \times 0.75+2 \times 2P \times 0.75$

Eketten-flex-CVC , 上海科邦Eketten-flex-CVC电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号