

# 保温柜壁挂式 洁净手术室用

产品名称	保温柜壁挂式 洁净手术室用
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

保温柜壁挂式 洁净手术室用 介绍 在洁净室建设规模和技术水平上，我国与先进国家差距更大，日本清水建设公司一家，1982年到1987年期间承建的洁净室面积达71.8万平方米，而我国目前一年承建的洁净室总面积还不到10万平方米，但八五期间有较大发展，1993年承建洁净室总面积已接近15万平方米，美国的洁净室建设规模更大，1998年统计已达188.5万平方米，在洁净工程技术水平上，80年代末期，国外已大量建成0.1微米级的超净室，1987年日本三洋新泻工场建成十级洁净厂房3000平方米，NIT原木则建成了四个1000平方米控制0.1微米尘埃的千级厂房，换气次数高达300次/分，美国在台湾的TSMCS新厂已建成第四代管道式洁净室总面积达10000平方米，我国使用的0.1微米十级洁净室主要依赖从国外进口，由于高洁净级别的洁净室造价十分昂贵，0.1微米十级洁净室每平方米造价高达1万美元以上，在大规模集成电路制造装备的投资中洁净厂房占有相当高的比例，这与集成电路工艺不断更新，产品更新换代周期越来越快的发展趋势不相适应，严重制约了大规模集成电路技术的发展，美国ASYST公司、德国MW公司发展的使用隔离技术的亚微米生产微环境系统设备和技术在近几年中得到广泛采用，该项最新的洁净技术在100级洁净度的洁净厂房中，采用工艺设备局部使用隔离技术的微环境，把投资比例压缩到高级别的微环境，消除了操作者与工艺设备运行的二次污染源产生对集成电路成品率和可靠性的影响作用。 保温柜壁挂式 洁净手术室用案例

"福意联 (FU.YI.LIAN) 公司凭借“做人以善为先，经营有章可循”的经营，福意联 (FU.YI.LIAN) 立足北京，售后，辐射。20年的信誉，20年的经验，20年的积累！公司一直为我们的客户优的，返修率低的和售后较好的产品。福意联 (FU.YI.LIAN) 已通过ISO9001:2008质量管理认证体系，ISO14001:2004环境管理认证体系。

### 保温柜壁挂式 洁净手术室用参数

- 1,智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；
- 2, 制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环。

- 3.多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。
- 4.温度传感器，显示箱体内部温度。
- 5.PTC复合加热技术，加热稳定，升温均衡。
- 6.采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。
- 7.透明玻璃门，外门防凝露技术。
- 8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
- 9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。
- 10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

洁净层流手术室送风装置的安全性主要取决于两个方面：送风装置的大小与性能，我国认为送风装置的大小与手术风险有关及保护级别有关，送风装置的性能主要表现为气流的极强抗干扰性、动力和热力性对气流的极强抗干扰性还表现在阻漏性，医用洁净送风天花已成功用于实际工程中，性能良好，外观优美，医用洁净送风天花从理论上和实践上改变了高效过滤器必须布置在末端的传统模式，进一步提高了气流均匀性，抗干扰能力，对于手术特点与环境控制要求来说，手术室送风天花性能对手术区域控制作用比净化空调系统及其控制更为重要，而我国研发的阻漏层送风天花突破了传统理论和产品模式，是送风天花的综合心跟那个有了很大的提高，实现了对手术区域的经济有效控制，大大降低了手术部位的感应风险。